



0 413 49



0 414 62



0 415 46

Emb.	Réf.	Rouffleurs			
10	0 766 40	Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules 8 V\sim - 50/60 Hz - Conso : 370 mA ○ Blanc			
10	0 766 41	230 V\sim - 50/60 Hz - Conso : 25 mA ○ Blanc			
1	0 766 42	Sonnerie à timbre électronique Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V \equiv - Conso : 5-9-17 mA 2 modules ○ Blanc			
1	0 413 49	Sonneries forte puissance classe II Revêtement polyester anticorrosion Fonctionnement continu 200 h A courant alternatif 50/60 Hz - IP 40 - IK 08 Coloris gris RAL 7037 Timbre \varnothing 100 mm			
		Tension \sim 230 V	Consommation en mA 50	Poids en kg 0,8	Niveau sonore à 1 m en dB 95
1	0 414 16	A courant alternatif 50/60 Hz - IP 44 - IK 10 Timbre \varnothing 150 mm			
1	0 414 19	24 V	360	1	98
1	0 414 19	230 V	50	1	90
1	0 414 62	A courant continu - IP 44 - IK 10 Coloris rouge RAL 3000 Timbre \varnothing 150 mm			
1	0 414 62	24 V	70	1	90

Emb.	Réf.	Sonneries téléphoniques pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant	
1	0 415 46	IP 31 - IK 07 Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique) Alimentation : 230 V \sim - 50/60 Hz Multi-tension réseau téléphonique 25 à 120 V \sim 15 à 60 Hz Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes) par rapport à la sonnerie du téléphone Réglage du volume sonore de 50 à 90 dBA \pm 5 dBA à 1 m Consommation : 20 mA	
1	0 415 44	Sonnerie lumineuse Equipée d'un clignotant lumineux à LED longue durée (100000 h)	
1	0 415 44	Sonnerie Standard	

Ecoutez les sons sur l' **e-catalogue**

Barrière optique **p. 665**