




0 675 08 + enjoliveur + plaque
Argile 0 667 11



N4607 + plaque
Blanc LNA4802BI



3540

Emb.	Réf.	Claviers codés
1	Legrand 0 675 06	Dispositif pour activer et désactiver l'installation par code numérique 2 modules Version Céliane A équiper d'enjoliveur (p. 598) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 642-643)
1	Bticino HD4606	Version Axolute A équiper d'un support et d'une plaque (p. 679 à 681) <input type="radio"/> White <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Anthracite
1	HC4606	
1	HS4606	
1	Bticino N4606	Version Livinglight A équiper d'un support et d'une plaque (p. 696) <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Tech <input type="radio"/> Anthracite
1	NT4606	
1	L4606	
1	Legrand 0 675 08	Lecteurs de badge Assure des fonctions d'activation et désactivation de l'installation via un badge prox. mémorisé dans la centrale Signalisation de l'état de l'installation via LED Canal auxiliaire disponible, 30 badges maxi enregistrables 2 modules Version Céliane A équiper d'enjoliveur (p. 598), d'un support et d'une plaque (p. 642-643)
1	Bticino HD4607	Version Axolute A équiper d'un support et d'une plaque (p. 679 à 681) <input type="radio"/> White <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Anthracite
1	HC4607	
1	HS4607	
1	Bticino N4607	Version Livinglight A équiper d'un support et d'une plaque (p. 696) Non compatible avec les plaques Livinglight Air <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Tech <input type="radio"/> Anthracite
1	NT4607	
1	L4607	
1	Legrand 0 035 75	Badges Badge prox. pour activer et désactiver l'installation Technologie 125 kHz Fonctionne sans piles Format carte
1	Bticino 3530S	Format carte
3	3540	Format porte-clés



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
Voir p. 6