

Hypra[®] prises industrielles IP 55-66/67

BT 16 à 125 A et brochage domestique 16 A

EXEMPLES DE COMPOSITION

Prise fixe encastrée sur mur ou sur enveloppe

Prise fixe + Boîtier = Prise saillie fixe

Prises fixes à entraxes unifiés + Coffret = Coffret de prises

Reçoivent les fiches droites et coudées ♂

EXEMPLES DE COMPOSITION

Prise mobile

Fiche inclinée fixe + Boîtier = Fiche inclinée saillie fixe

Fiche mobile droite

Fiche mobile coudée

Reçoivent les prises mobiles ♀

TRIPLE IP 55-66/67 - gamme complète de 16 A à 125 A avec IP 55 minimum garanti

EN CONNEXION : HORS CONNEXION

IP 55 en connexion garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP 66/67-55)

IP 66/67 obtenu bague verrouillée

IP 55 hors connexion assuré après clipsage du volet
IP 66/67 obtenu bague verrouillée
"CLAC"

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Caractéristiques techniques p. 114			FONCTIONS FEMELLES ♀							FONCTIONS MÂLES ♂						
			Prises saillie fixes			Prises saillie mono-bloc fixes	Prises saillie fixes à entraxes unifiés			Prises mobiles	Fiches mobiles droites	Fiches mobiles coudées	Fiches droites et fiches droites saillie fixes		Fiches inclinées et fiches inclinées saillie fixes	
			Plastique			Plastique	Plastique			Plastique	Plastique	Plastique	Plastique		Plastique	
			Prises	Boîtier simple	Boîtier passage		Prises	Boîtier simple	Boîtier passage				Fiches	Boîtier	Fiches inclinées	Fiches inclinées saillie
BT 200 à 250 V~ 50 et 60 Hz	16 A	2P+T	0 511 26	0 520 29	0 520 89	-	0 511 46	-	-	0 511 76	0 511 56	0 511 06	-	-	0 511 86	-
		3P+T	0 511 27	0 522 29	0 522 89	-	0 511 47	-	-	0 511 77	0 511 57	-	-	-	-	-
	32 A	2P+T	-	-	-	-	0 530 46	0 529 40	0 529 90	0 530 76	0 530 56	0 530 06	-	-	-	-
		3P+T	0 593 26	-	0 538 89	0 593 36	-	-	-	0 593 86	0 593 46	-	0 593 76	0 538 89	-	-
	63 A	3P+T	-	-	-	0 593 37	-	-	-	-	0 593 47	-	-	-	-	-
		3P+N+T	0 511 30	0 522 29	0 522 89	-	0 511 50	-	-	0 511 80	0 511 60	0 511 10	-	-	0 511 90	-
BT 380 à 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+N+T	0 511 31	0 522 29	0 522 89	-	0 511 51	-	-	0 511 81	0 511 61	0 511 11	-	-	0 511 91	-
		3P+T	-	-	-	-	0 530 50	0 529 40	0 529 90	0 530 80	0 530 60	0 530 10	-	-	0 530 90	-
	32 A	3P+N+T	-	-	-	-	0 530 51	0 529 40	0 529 90	0 530 81	0 530 61	0 530 11	-	-	0 530 91	-
		3P+T	0 594 27	-	0 538 89	0 594 37	-	-	-	0 594 87	0 594 47	-	0 594 77	0 538 89	-	-
	63 A	3P+N+T	0 594 28	-	0 538 89	0 594 38	-	-	-	0 594 88	0 594 48	-	0 594 78	0 538 89	-	-
		3P+T	0 595 12	-	-	0 595 02	-	-	-	0 595 32	0 595 22	-	0 595 42	-	-	0 595 44
125 A	3P+N+T	0 595 13	-	-	0 595 03	-	-	-	0 595 33	0 595 23	-	0 595 43	-	-	0 595 45	
BT 440 V~ Terre à 3H (pour conteneur frigorifique)	32 A	3P+T	-	-	-	-	0 529 26	0 529 40	0 529 90	0 529 86	0 529 46	-	-	-	0 529 36	-
Brochage domestique [®] 250 V~	16 A	2P+T	0 539 11	0 539 10	-	-	-	-	0 539 37	0 539 32	0 539 33	-	-	-	-	-