

# DMX<sup>3</sup> 1600

## auxiliaires et accessoires



0 281 39



0 281 78



0 281 81



0 281 75



0 281 59

### Réf. Auxiliaires de commande et de signalisation

**Déclencheurs à émissions de courant**  
Assurent, dès qu'ils sont alimentés, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 31 24 V~/=
- 0 281 32 48 V~/=
- 0 281 34 220 - 250 V~/=

**Déclencheurs à minimum de courant**  
Assurent, lorsque sa tension d'alimentation chute, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 36 24 V~/=
- 0 281 37 48 V~/=
- 0 281 39 220 - 250 V~/=

**Modules de retardement pour déclencheur à minimum de tension**  
Assurent lorsque la tension d'alimentation chute, l'ouverture temporisée du disjoncteur

- 0 281 42 230 V~/= (retard 1s)
- 0 281 44 230 V~/= (retard 3s)
- 0 281 46 230 V~/= (retard 5s)

**Commandes motorisées**  
Pour motoriser un DMX<sup>3</sup> 1600, il faut adjoindre à la commande motorisée, un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, et une bobine de fermeture

- 0 281 20 24 V~/=
- 0 281 21 48 V~/=
- 0 281 23 220 - 250 V~/=

**Bobines de fermeture**  
Permettent la fermeture à distance du disjoncteur lorsque la commande est armée

- 0 281 26 24 V~/=
- 0 281 27 48 V~/=
- 0 281 29 220 - 250 V~/=

**Contact de signalisation pour version débrochable**

- 0 281 73 Contact de position embroché/test/débroché  
1 contact par position (jusqu'à 2 contacts si la réf. 0 281 87 n'est pas montée)

### Verrouillage

- Verrouillage à clé en position «ouvert»**
- 0 281 78 Barillet avec clé type Ronis cod. ABA90GEL6149
  - 0 281 79 Barillet avec clé type Ronis cod. EL43525
  - 0 281 80 Barillet avec clé type Ronis cod. EL43363
  - 0 281 81 Barillet avec clé type Profalux cod. HBA90GPS6149

- Verrouillage en position "débroché"**  
Montage du verrouillage sur la base
- 0 281 82 Barillet avec clé type Ronis cod. ABA90GEL6149
  - 0 281 83 Barillet avec clé type Profalux cod. HBA90GPS6149

- Verrouillage de porte**  
Empêche l'ouverture de la porte disjoncteur fermé
- 0 281 84 Montage à droite ou à gauche

- Cadenas**  
0 281 77 Cadenas pour bouton

### Réf. Accessoires

- 0 281 88 Compteur de manoeuvres  
Permet de totaliser le nombre de cycles de manoeuvre de l'appareil
- 0 281 74 Contact de signalisation "prêt à fermer" quand le ressort est chargé
- 0 281 75 Module avec 6 contacts auxiliaires
- 0 281 87 Bouton blocage en position embroché/test/débroché

### Prises avant

- |          |          |
|----------|----------|
| 3P       | 4P       |
| 0 281 55 | 0 281 56 |
- Pour DMX<sup>3</sup> 1600 version fixe et débrochable  
Pour raccordement frontal

### Epanouisseurs

- |          |          |
|----------|----------|
| 3P       | 4P       |
| 0 281 59 | 0 281 60 |
- Se fixent sur les prises arrières orientables du disjoncteur  
Pour raccordement avec barres

### Cloisons de séparation

- |          |          |
|----------|----------|
| 3P       | 4P       |
| 0 281 49 | 0 281 50 |
| 0 281 51 | 0 281 52 |
- Pour DMX<sup>3</sup>/DMX<sup>3</sup>-I 1600 version fixe  
Pour DMX<sup>3</sup>/DMX<sup>3</sup>-I 1600 version débrochable