

DPX³ 250 électroniques avec unité de mesure

disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A



4 206 79



4 204 25

Caractéristiques techniques **p. 393**
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³
Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Livrés avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis pour cosses ou barres
Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 382)
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.	Disjoncteurs électroniques avec unité de mesure	
	Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 I _n T _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 I _r T _{sd} réglable de 0 à 0,5 s Unité de mesure intégrée avec affichage LCD : courants, tensions, fréquence, puissance, énergie et harmoniques	
	Pouvoir de coupure I_{cu} 25 kA (400 V_~)	
	In (A)	
	3P	4P
4 204 02	4 204 12	40
4 204 05	4 204 15	100
4 204 07	4 204 17	160
4 204 09	4 204 19	250
	Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V_~)	
4 204 32	4 204 42	40
4 204 35	4 204 45	100
4 204 37	4 204 47	160
4 204 39	4 204 49	250
	Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V_~)	
4 204 62	4 204 72	40
4 204 65	4 204 75	100
4 204 67	4 204 77	160
4 204 69	4 204 79	250
	Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V_~)	
4 206 65	4 206 75	40
4 206 67	4 206 77	100
4 206 68	4 206 78	160
4 206 69	4 206 79	250

Réf.	Disjoncteurs électroniques différentiels avec unité de mesure	
	Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 I _n T _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 I _r T _{sd} réglable de 0 à 0,5 s Différentiel électronique intégré avec affichage LCD Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A) Unité de mesure intégrée avec affichage LCD : courants, tensions, fréquence, puissance, énergie et harmoniques	
	Pouvoir de coupure I_{cu} 25 kA (400 V_~)	
	In (A)	
	4P	
4 204 22	40	
4 204 25	100	
4 204 27	160	
4 204 29	250	
	Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V_~)	
4 204 52	40	
4 204 55	100	
4 204 57	160	
4 204 59	250	
	Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V_~)	
4 204 82	40	
4 204 85	100	
4 204 87	160	
4 204 89	250	
	Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V_~)	
4 206 85	40	
4 206 87	100	
4 206 88	160	
4 206 89	250	

DPX 250 disponibles dans XL Pro³
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr



Equipements de montage en XL³ 400 **p. 338**
Equipements de montage en XL³ 800 **p. 328**
Equipements de montage en XL³ 4000 **p. 312**
Accessoires communs **p. 389**