

## Starfix™

### embouts de câblage



0 376 50      0 376 60      0 376 61  
 0 376 62      0 376 63      0 376 64  
 0 376 66      0 376 67      0 376 68  
 0 376 77      0 376 87      0 376 43

Tableau de correspondances et dimensions p. 435

Réf.	Embouts à collerette isolante		
	Permettent d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple Partie active en cuivre électrolytique étamé Conformes à la norme NF C 63-023		
	<b>Simple en bandes</b>		
	Section (mm <sup>2</sup> )	Couleur	Nbre d'embouts par bande
0 376 50	0,25	turquoise	50
0 376 60	0,34	vert	10
0 376 61	0,5	blanc	40
0 376 62	0,75	bleu	12
0 376 63	1	rouge	40
0 376 64	1,5	noir	25
0 376 66	2,5	gris	25
0 376 67	4	orange	10
0 376 68	6	vert	
	<b>Simple unitaires</b>		
0 376 69	10	brun	
0 376 72 <sup>1</sup>	16	blanc	
0 376 70	16	blanc	
0 376 71	25	noir	
0 376 77	35	rouge	
0 376 78	50	bleu	
	<b>Double unitaires</b>		
0 376 87	2 x 0,75	bleu	
0 376 88	2 x 1	rouge	
0 376 89	2 x 1,5	noir	
0 376 90	2 x 2,5	gris	
	<b>Simple en rouleau</b>		
	Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent Recharge translucide à monter directement sur la pince réf. 0 376 09		
	Section (mm <sup>2</sup> )	Couleur	Nbre. embouts/recharge
0 376 41	0,5	blanc	300
0 376 42	0,75	bleu	300
0 376 43	1	rouge	300
0 376 44	1,5	noir	300
0 376 45	2,5	gris	250

1 : Embout court

## Starfix™

### pincés



0 376 09 + recharge 0 376 43      Réglage de la section  
 0 376 06  
 0 376 39      0 376 92

Mise en œuvre des pincés p. 435

Réf.	Pincés à sertir pour embouts en bandes
	Assurent simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm <sup>2</sup>
0 376 08	<b>Pince Starfix pour sections 0,25 et 0,34 mm<sup>2</sup></b> Livrée avec son chargeur vide
0 376 09	<b>Pince Starfix pour sections 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup></b> Livrée avec son chargeur vide
0 376 39	Mallette assortie composée de : - 1 pince Starfix réf. 0 376 09 avec son chargeur vide - 120 embouts de 0,5 mm <sup>2</sup> - 120 embouts de 0,75 mm <sup>2</sup> - 240 embouts de 1 mm <sup>2</sup> - 320 embouts de 1,5 mm <sup>2</sup> - 200 embouts de 2,5 mm <sup>2</sup>
0 376 10	<b>Pince Starfix pour sections 4 à 6 mm<sup>2</sup></b> Livrée avec son chargeur vide
0 376 97	<b>Pince multifonctions Starfix S pour sections 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup></b> Permet sans changer d'outil de : couper, dénuder, torsader et sertir le fil Livrée avec 5 chargeurs vides
	<b>Pincés à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires</b>
	Pour droitier ou gaucher
0 376 06	<b>Pince Starfix pour sections 0,25 à 6 mm<sup>2</sup></b> Permet le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm <sup>2</sup> Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout
0 376 92	<b>Pince Starfix pour sections 10 à 50 mm<sup>2</sup></b> Mallette composée de : - 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10 à 50 mm <sup>2</sup> - 30 embouts de 10 mm <sup>2</sup> - 20 embouts de 16 mm <sup>2</sup> - 15 embouts de 25 mm <sup>2</sup> - 10 embouts de 35 mm <sup>2</sup> - 10 embouts de 50 mm <sup>2</sup>