

# MyHOME® domotique - BUS

## gestion de température - sondes - thermostats



0 674 57 + enjoliveur + plaque  
Inox Brossé 0 691 01




N4692 + plaque  
Aigue Marine LNA4802KA



NT4692 + plaque  
Acier Brossé LNA4802ACS



0 674 58 + enjoliveur + plaque  
Nickel Velours 0 691 11



N4693 + plaque Blanc  
LNA4802BI



0 674 55 + enjoliveur +  
plaque Furtif 0 690 41

### Réf. Sondes avec commande de dérogation

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation  
Plage de réglage de 3 à 40°  
Dotées de commande de réglage de  $\pm 3$  °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel  
2 modules

#### Version Céliane

**0 674 57** A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 46, 0 685 46 ou 0 679 46 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)



#### Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4692  
HC4692  
HS4692



- White
- Alu
- Anthracite

#### Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4692  
NT4692  
L4692



- Blanc
- Tech
- Anthracite

### Sondes

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation  
Plage de mesure température 3-40 °C  
2 modules

#### Version Céliane

**0 674 58** A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 48, 0 685 48 ou 0 649 48 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)



#### Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4693  
HC4693  
HS4693



- White
- Alu
- Anthracite

#### Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4693  
NT4693  
L4693



- Blanc
- Tech
- Anthracite

### Réf. Sondes avec commande pour ventilo-convecteur

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation  
Plaque de réglage de 3 à 40 °C  
Dotées de commande de réglage de  $\pm 3$  °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel  
Possibilité de sélection de la vitesse manuelle ou automatique pour ventilo-convecteur et système Idrorelax  
2 modules

#### Version Céliane

0 674 55



A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 41, 0 685 41 ou 0 648 41 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)

#### Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4692FAN  
HC4692FAN  
HS4692FAN



- White
- Alu
- Anthracite

#### Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4692FAN  
NT4692FAN  
L4692FAN



- Blanc
- Tech
- Anthracite

### Sonde de température extérieure radio

**3455** Sonde radio de mesure de la température extérieure  
Utilisation avec interface radio  
réf. HD/HC/HS/N/NT/L4577

Alimentation solaire ou par pile 3,6 V type LS14250 non fournie  
Boîtier mural IP 65

### Interfaces radio

Interface radio pour sonde radio d'extérieur  
réf. 3455  
Alimentation 27 V<sub>DC</sub> sur BUS  
2 modules

#### Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4577  
HC4577  
HS4577



- White
- Alu
- Anthracite

#### Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4577  
NT4577  
L4577



- Blanc
- Tech
- Anthracite

Version Art d'Arnould  
Sondes avec commande de dérogation **p. 599**



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement  
**p. 770**