



0 320 61/14/55/19/20



0 320 42 livré en blister

Agréments p. 1136

Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques
A tête auto-bloquante
Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Réf.	Colliers Colring incolores			
Denture intérieure				
Livrés par blister de 100				
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
0 320 30	2,4	95	18	1,6
0 320 31	2,4	140	33	1,6
0 320 32	2,4	180	46	1,6
0 320 37	3,5	140	33	1,6
0 320 38	3,5	180	46	1,6
0 320 39	3,5	280	77	1,6
0 320 40	3,5	360	102	1,6
0 320 42	4,6	180	46	1,6
0 320 43	4,6	280	77	1,6
0 320 44	4,6	360	102	1,6
0 320 47 ¹	7,6	180	42	4,8
0 320 49 ¹	7,6	360	98	4,8
0 320 50 ¹	7,6	720	218	4,8
0 320 45 ¹	7,6	550	147	15
0 320 46 ¹	9	760	208	12
0 320 48 ¹	9	810	223	12
0 320 51 ¹	12,6	1030	285	15
Denture extérieure				
Limite le marquage des câbles				
Livrés par sachet de 100				
0 320 52	2,4	105	22	1,6
0 320 54	3,5	140	33	1,6
0 320 55	4,6	180	46	1,6
0 320 57	4,6	360	102	1,6
0 320 58	7,6	360	98	4,8
Denture intérieure avec identification				
Livrés par sachet de 100				
0 320 61	2,4	95	18	4
0 320 63	4,6	180	46	9,5

Colliers Colring noirs

Haute température
Protégés ultraviolets (U.V.)
Livrés par blister de 100

Réf.	Colliers Colring noirs			
Denture intérieure				
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
0 320 12	2,4	95	18	1,6
0 320 13	2,4	140	33	1,6
0 320 14	2,4	180	46	1,6
0 320 15	3,5	140	33	1,6
0 320 18	3,5	180	46	1,6
0 320 19	3,5	280	77	1,6
0 320 20	3,5	360	102	1,6
0 320 22	4,6	180	46	1,6
0 320 23	4,6	280	77	1,6
0 320 24	4,6	360	102	1,6
0 320 29 ¹	7,6	360	98	4,8
0 320 25 ¹	7,6	550	147	15
0 320 26 ¹	9	760	208	12
0 320 27 ¹	9	810	223	12
0 320 28 ¹	12,6	1030	285	15

1 : Livrés en sachet



0 320 88



0 320 65



0 320 68



0 320 72



0 320 76




0 320 85



0 395 98

Réf.	Pince Colring
0 320 88	Pince Colring P46 pour colliers larg. 4,6 mm maxi Réglage de la tension de serrage par bouton moleté situé au bas de la poignée Après serrage, une lame coupe automatiquement l'excédent de longueur au ras de la tête, sans bavure Pour colliers larg. 7,6 et 9 mm, utilisation possible de la pince Colson réf. 0 319 96 (p. 821,826)
Embases	
Adhésives	
0 320 65	Possibilité de fixation par vis Ø4 mm Incolore - 25 x 30 x 6 mm Pour colliers larg. 4,6 mm maxi
0 320 67	Noire - 25 x 30 x 6 mm Pour colliers larg. 4,6 mm maxi
0 320 68	Noire - 38 x 38 x 9,4 mm Pour colliers larg. 20 mm maxi
A visser	
Incolores	
0 320 70	Pour colliers larg. 4,6 mm maxi 15 x 10 x 6 mm - fixation par vis Ø4 mm
0 320 72	Pour colliers larg. 9 mm maxi 21 x 16,5 x 8,8 mm - fixation par vis Ø5 mm
Enclipsable	
0 320 76	Pour colliers larg. 4,6 mm maxi Pour ép. 0,5 à 3 mm, Ø de perçage 6 à 6,5 mm Montage sur plaques Lina 12,5 pour coffret et armoire, et Lina 25 pour coffret (p. 180, 213)
Accessoires de repérage	
0 320 85	Plaque d'identification blanche 38,5 x 19 mm Pour colliers larg. 4,6 mm maxi Marquage par stylo feutre réf. 0 395 98
0 395 98	Stylo feutre noir Indélébile pour repérage



Duplex - repérage des câbles
p. 440



Colliers Colson
p. 826