

Luminaires encastrés Kalank ronds

fluo (flux brut)



530490



531496



521476



510030

Hublots pour logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public
Classe I

Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement p. 877-878)

Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07

Luminaires antivandales : aluminium-polycarbonate IP 55 / IK 10

Température de couleur : 4000 K

Réf.		ON/OFF
		Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur
Standard Ø 198 mm	Antivandale Ø 198 mm	Fluo 600 Lm - sans grille Consommation totale : 10 W Puissance source : 10 W Lampe G24q1 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
530490	730490	
530496	730496	
530495		
531490		Fluo 600 Lm - avec grille Consommation totale : 10 W Puissance source : 10 W Lampe G24q1 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
531496		
531495		
Standard Ø 270 mm	Antivandale Ø 270 mm	Fluo 1200 Lm - sans grille Consommation totale : 19 W Puissance source : 18 W Lampe G24q2 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
520470	720470	
520476	720476	
520475		
521470		Fluo 1200 Lm - avec grille Consommation totale : 19 W Puissance source : 18 W Lampe G24q2 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
521476		
521475		
520400	720400	Fluo 2400 Lm - sans grille Consommation totale : 39 W Puissance source : 2 x 18 W 2 lampes G24q2 fournies ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
520406	720406	
520405		

Réf.		Détection HF
		Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré
Standard Ø 270 mm	Antivandale Ø 270 mm	Fluo 1200 Lm - sans grille Consommation totale : 20 W Puissance source : 18 W Lampe G24q2 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
510028	720620	
510031	720626	
510030		