


# Luminaires encastrés Kalank rectangulaires sans grille

fluo (flux brut)



540170



512376

## Classe I

850 °C/30 sec. Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement p. 877-878)

Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07

Luminaires antivandales : aluminium-polycarbonate IP 55 / IK 10

Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

Réf.		ON/OFF
		Peuvent être associés à 1 détecteur PIR (p. 958)
		<b>Fluo 400 Lm</b>
		Consommation totale : 8 W
		Puissance source : 7 W
		Lampe 2G7 fournie
Standard 210x85 mm	Antivandale 210x85 mm	○ Blanc
540170	740170	● Anthracite
540176	740176	● Gris argent
540175		
		<b>Fluo 600 Lm</b>
		Consommation totale : 10 W
		Puissance source : 9 W
		Lampe 2G7 fournie
Standard 264x85 mm	Antivandale 264x85 mm	○ Blanc
560360	760360	● Anthracite
560366	760366	● Gris argent
560365		
		<b>Fluo 1200 Lm</b>
		Consommation totale : 19 W
		Puissance source : 18 W
		Lampe G24q2 fournie
Standard 330x130 mm	Antivandale 330x130 mm	○ Blanc
580190	780199	● Anthracite
580196	780196	● Gris argent
580195		
		<b>Fluo 1800 Lm</b>
		Consommation totale : 28 W
		Puissance source : 26 W
		Lampe G24q3 fournie
Standard 330x130 mm	Antivandale 330x130 mm	○ Blanc
590370	790370	● Anthracite
590376	790376	● Gris argent
590375		
Standard 340x330 mm	Antivandale 340x330 mm	○ Blanc
512370	712370	● Anthracite
512376	712376	● Gris argent
512375		

Réf.		Détection HF
		Adaptés à une utilisation en intérieur
		Paramétrables par potentiomètre intégré
		<b>Fluo 1800 Lm</b>
		Consommation totale : 29 W
		Puissance source : 26 W
		Lampe G24q3 fournie
Standard 330x130 mm	Antivandale 330x130 mm	○ Blanc
520480	790580	● Anthracite
520483	790586	● Gris argent
520482		