

Legrand cabling system™ LCS³ et LCS²

prises doubleurs et accessoires



| Réf. | Prises doubleurs RJ 45 |
|----------|--|
| 0 765 39 | Ethernet/Ethernet |
| 0 765 38 | - 9 contacts - 8 contacts |
| 0 765 37 | Téléphone/Ethernet |
| 0 765 36 | FTP - 9 contacts UTP - 8 contacts |
| 0 765 35 | Téléphone/téléphone |
| | Contacts 45 |
| | Doubleurs mobiles |
| | S'enclipsent dans les prises RJ 45 pour doubler les applications |
| 0 327 83 | Doubleur TV/réseau informatique ou téléphone |
| 0 327 47 | Doubleur téléphone/téléphone |
| 0 327 45 | Doubleur réseau informatique/téléphone |
| 0 327 46 | Doubleur téléphone L1/L2 |
| 0 327 48 | Doubleur réseau informatique/réseau informatique |
| | Adaptateurs étanches |
| | Adaptateurs Plexo |
| | IP 55 - IK 07 Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, prise téléphone, clavier codé,...) sauf saillie particulière |
| 0 695 80 | Adaptateur à volet gris |
| 0 695 79 | Adaptateur à volet fumé verrouillable par outil spécial |
| 0 695 81 | Adaptateur pour prise RJ assurant l'étanchéité IP 44 cordon déjà engagé |
| 0 919 45 | Outil de verrouillage (permet la manoeuvre des vis inviolables) |
| | Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic |
| | Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière |
| 0 778 84 | Adaptateur avec volet à clé - IP 55 - IK 10 |
| 0 778 80 | Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10 |
| 0 778 81 | Adaptateur sans volet - IP 2X |
| | Adaptateur Hypra |
| 0 539 49 | Socle adaptateur IP 55 |

| Réf. | Accessoires de protection pour câbles |
|----------|---|
| | Matière plastique IP 66/67 garanti en connexion avec le couple 0 533 02 IP 55 hors connexion pour embase avec volet Protection pour câbles RJ 45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5 Conformes aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5) Compatibilité avec les produits du marché conformes aux normes pré-citées |
| 0 533 00 | Fiche PE intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage Assemblage sans outil Possibilité de protéger des cordons RJ 45 |
| 0 533 01 | Embase encastrée Embase avec verrouillage Livrée avec coupleur RJ 45 femelle / femelle cat. 5 |
| 0 533 02 | Kit Embase encastrée + fiche |
| 0 533 03 | Volet de protection S'adapte sur l'embase réf. 0 533 01 |
| | Fiches RJ pour câble rond |
| | Contacts avec revêtement or 1,2 µ m |
| 0 517 01 | RJ 11 4 contacts, larg. 9,65 mm |
| 0 517 02 | RJ 12 6 contacts, larg. 9,65 mm |
| 0 517 03 | RJ 45 cat. 5e 8 contacts, larg. 11,70 mm |
| 0 517 04 | 9 contacts, larg. 11,70 mm |
| 0 517 06 | Manchons RJ 45 Couleur noire |
| 0 517 07 | Couleur blanche |
| | Outils de dénudage |
| | Fendent la gaine et libèrent les conducteurs par simple rotation Pour câbles à paires torsadées Ne blessent pas les conducteurs |
| 0 332 62 | Dénudeur Pour câble à paires torsadées et fibre optique |
| 0 327 60 | Pince coupante Coupe nettement les fils sans écrouir le cuivre |
| | Pince à sertir pour fiches RJ 45 |
| | Permettent le sertissage des fiches RJ 4/6/8/9 contacts Contrôle du sertissage par cliquet Possibilité de coupe et de dénudage du câble Pince à 3 points de sertissage Matière en acier haute résistance |

