

# Programme Mosaic™

## points d'accès Wi-Fi et logiciel



0 335 21



0 335 22



0 779 13



0 335 01



Caractéristiques techniques, principe d'installation et fonctionnement d'une installation Wi-Fi voir **p. 1062 et catalogue en ligne**

Permettent d'étendre un réseau Wi-Fi existant ou de créer un réseau Wi-Fi sécurisé avec la possibilité de mettre en place un hotspot personnalisé  
Qualité de service garantie selon le protocole QoS

Réf.	Points d'accès Wi-Fi 802.11n	Réf.	Injecteurs Power over Ethernet (PoE) Midspan
	<p><b>Bi bande 2.4 GHz 802.11b/g/n ou 5 GHz 802.11a/n</b> Débit brut maximum 300 Mbit/s maxi MIMO 2x2 jusqu'à 4 SSID Alimentation PoE conforme à la norme 802.3af ou 802.3at (Power over Ethernet) avec injecteurs PoE Legrand Sécurisation du réseau sans fil par cryptage WEP, WPA et WPA2 (802.11i) et authentification 802.1x Suivant référence, intégration en faux-plafond (montage possible sur les chemins de câbles) ou en saillie sur le mur Raccordement au réseau via connecteur RJ 45 à connexion rapide sans outil L'installation doit comprendre au minimum : - un point d'accès Wi-Fi (version faux-plafond ou saillie) - un injecteur PoE réf. 0 335 01 (format bloc LCS²) à installer en baie de brassage ou tout injecteur compatible à la norme 802.3af ou 802.3at. Dispose d'une fonction "assistant de configuration" permettant une mise en service facilitée La fonction de management permet à l'administrateur du réseau de gérer les points d'accès Wi-Fi à distance via une interface Web https Peut être configuré individuellement ou en centralisé par le logiciel de configuration disponible sur <a href="http://legrand.fr">legrand.fr</a> (téléchargement gratuit) Accès invité : permet un accès spécifique à Internet pour les visiteurs par un SSID spécial sans permettre l'accès au réseau local</p>		<p>Permettent d'alimenter les points d'accès Wi-Fi faux-plafond, saillie ou muraux 4 entrées /4 sorties Permet l'alimentation de 4 points d'accès Wi-Fi Se clipse directement sur un panneau de brassage conforme à la norme IEEE 802.3 af 1 entrée/1 sortie</p>
0 335 21	Montage en faux-plafond	0 335 01	
0 335 22	Montage en saillie - Blanc	0 327 37	
	<p><b>Point d'accès Wi-Fi Mosaic 802.11b/g et 802.11a</b> <b>Bi bande et bi radio 2.4 GHz 802.11b/g + 5 GHz 802.11a</b> Permet la connexion des ordinateurs, tablettes et smartphones au réseau informatique local et à Internet Débit brut maximum 54 Mbits/s simultanément sur chaque radio 2.4 GHz et 5 GHz. Raccordement au réseau via connecteur RJ 45 à connexion rapide sans outil Alimentation PoE conforme à la norme 802.3af ou 802.3at (Power over Ethernet) avec injecteurs PoE Legrand Sécurisation par cryptage WEP, WPA, WPA2 (802.11i) et authentification 802.1x Dispose d'une fonction "assistant de configuration" permettant une mise en service facilitée La fonction de management permet à l'administrateur du réseau de gérer les points d'accès Wi-Fi à distance via une interface Web https Peut être configuré individuellement ou en centralisé par le logiciel de configuration disponible sur <a href="http://legrand.fr">legrand.fr</a> (téléchargement gratuit) Accès invité : permet un accès spécifique à Internet pour les visiteurs par un SSID spécial sans permettre l'accès au réseau local S'installe dans les supports compatibles Mosaic postes 50 mm recommandée</p>		
0 779 13	Mosaic 4 modules - Blanc		



Logiciel de **configuration centralisée** à télécharger (gratuit) sur **legrand.fr**



Points d'accès Wi-Fi Céliane **p. 666**