

# Système de vidéo-protection IP (CCTV)

caméras dômes et caméra dôme motorisée



391795



391797



391760



391763



391765

Réf.	Caméras dômes IP
	<p>Caméra couleur - noir et blanc            Fixation murale ou plafond            1 prise RJ 45            1 prise jack 12 V            Protocoles réseau supportés : IPv4, http, TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS et FTP            Compatible ONVIF            Fonctions avancées:            - possibilité de visualisation en direct (live) depuis l'interface Web            - masquage vidéo / détection de mouvement multizones avec possibilité d'envoi d'un e-mail            - masquage des zones privatives            - multiprofiles utilisateurs            - logiciel PC de découverte automatique de réseau et d'adressage fourni            Température de fonctionnement : -30°C à +70°C            Boîtier métal blanc            IP 66 / IK 07 (sauf vitre)            Alimentation : PoE (802.3af classe 3) ou 12 V== (à commander séparément) (p. 1134)</p>
391795	<p><b>Caméra dôme IP 3,6 mm - 1 mégapixel (HD 720P) - IP 66</b>            Eclairage infrarouge par LEDs intégrées, portée 10 m            Sensibilité 0.05 lux/ F1.2 (couleur), 0 lux (IR activé)            Capteur : 1/4" – 1 mégapixel CMOS, balayage progressif            Objectif à focale fixe : 3,6 mm            Compression : H264 (triple encodage de 3 flux simultanés)            25 images/s en résolution HD 720P ou D1 (flux principal) et 25 images/s en résolution D1 (flux secondaire) et 25 images/s en résolution CIF (flux mobile)            Consommation : 4,3 W / 360 mA</p>
391797	<p><b>Caméra dôme IP 3,6 mm - 2 mégapixels (full HD 1080P) - IP 66</b>            Eclairage infrarouge par LEDs intégrées, portée 20 m            Sensibilité 0.03 lux/ F1.2 (couleur), 0 lux (IR activé)            Capteur : 1/3" – 3 mégapixels CMOS, balayage progressif            Objectif à focale fixe : 3,6 mm            Compression : H264 (triple encodage de 3 flux simultanés)            25 images/s en résolution HD 1080P ou D1 (flux principal) et 25 images/s en résolution D1 (flux secondaire) et 25 images/s en résolution CIF (flux mobile)            Consommation : 5,8 W / 480 mA</p>
391760	<p><b>Caméra dôme IP 2,8 - 12mm - 2 mégapixels (full HD 1080P) - IP 66</b>            Eclairage infrarouge par LEDs intégrées, portée 20 m            Sensibilité 0.05 lux/ F1.2 (couleur), 0 lux (IR activé)            Capteur : 1/3" – 3 mégapixels CMOS, balayage progressif            Objectif à focale variable : 2,8 - 12 mm            Compression : H264 (double encodage de 2 flux simultanés)            25 images/s en résolution HD 1080P ou D1 (flux principal) et 25 images/s en résolution D1 (flux secondaire) et 25 images/s en résolution CIF (flux mobile)            Consommation : 5 W / 420 mA</p>

Réf.	Caméras dômes IP (suite)
391763	<p><b>Caméra dôme IP 3,6 mm - 3 mégapixels (HD 1080P) - IP 66</b>            Eclairage infrarouge par LEDs intégrées, portée 15 m            Sensibilité 0.05 lux/ F1.2 (couleur), 0 lux (IR activé)            Capteur : 1/3" – 3 mégapixels CMOS, balayage progressif            Objectif à focale fixe : 3,6 mm            Compression : H265/H264 (triple encodage de 2 flux simultanés)            25 images/s en résolution HD 1080P ou D1 (flux principal) et 25 images/s en résolution D1 (flux secondaire) et 25 images/s en résolution CIF (flux mobile)            Consommation : 4 W / 340 mA</p>
391765	<p><b>Caméra dôme IP 2,8 - 12mm - 3 mégapixels (HD 1080P) - IP 66</b>            Eclairage infrarouge par LEDs intégrées, portée 25 m            Sensibilité 0.05 lux/ F1.2 (couleur), 0 lux (IR activé)            Compression : H265/H264 (triple encodage de 2 flux simultanés)            Objectif à focale variable : 2,8 - 12 mm            Compression : H265 (double encodage de 2 flux simultanés)            25 images/s en résolution HD 1080P ou D1 (flux principal) et 25 images/s en résolution D1 (flux secondaire) et 25 images/s en résolution CIF (flux mobile)            Consommation : 5,5 W / 460 mA</p>
BT391762	<p><b>Caméra dôme motorisée IP</b>  <b>Caméra dôme IP motorisée 22 X – 2 mégapixels (Full HD 1080P) – IP 66</b>            Caméra couleur motorisée            Fixation murale ou plafond/angle/poteau (avec accessoires)            Fonction : jour / nuit avec filtre IR mécanique            1 prise jack 12 V            Protocoles réseau supportés : IPv4, http, TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, HTTPS, Ppoe Unicast Multicast            Compatible ONVIF            Fonctions avancées:            - possibilité de visualisation en direct (live) depuis l'interface Web ou avec le logiciel Bticino Surveillance Client            - masquage vidéo / détection de mouvement multizones avec possibilité d'envoi d'un e-mail            - masquage des zones privatives            - multiprofiles utilisateurs            Température de fonctionnement : -40°C à +60°C            Boîtier métal blanc            Alimentation : 24 V== fourni            Objectif à focale variable : 4,7 – 103 mm (zoom x 22) + zoom numérique (x 12)            Portée des LEDs : 100m            Menu OSD intégré. Accès par l'interface web            4 zones de masquage dynamique, 400 prépositions            Consommation : 24 V/2,5 A</p>

Enregistreurs  
 p. 1132

Moniteurs et accessoires  
 p. 1134



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement  
 p. 770