

Système de vidéoprotection IP (CCTV)

caméras à équiper et accessoires



BT391017



BT391018



BT391834



BT391835

Réf. Caméras IP à composer

BT391769	<p>Caméra IP à composer – 4 mégapixels (Full HD 1080P) – IP 30 Caméra couleur Fixation murale ou plafond (fixation à commander séparément) Fonction jour / nuit avec filtre IR mécanique 1 prise RJ 45 Protocoles réseau supportés : IPv4, http, TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS et FTP Compatible ONVIF Fonctions avancées : - possibilité de visualisation en direct (live) depuis l'interface Web - masquage vidéo / détection de mouvement multizones avec possibilité d'envoi d'un e-mail - masquage des zones privatives - multiprofiles utilisateurs Boîtier métal blanc Température de fonctionnement : -10°C à +50°C Alimentation : PoE (802.3af classe 3) ou 12 ou 24 V_{cc} (à commander séparément) (p. 1134) Résolution : 4MP (2688 x 1520) Objectif à commander séparément (réf. BT391017 ou BT391018) Menu OSD intégré, accès par l'interface web. Encodage vidéo : H.264/MJPEG Carte micro SD de stockage vidéo Alarmes : 1 entrée, 1 sortie Audio : 1 entrée, 1 sortie Interface RS-485 Analyse d'image : périmètre d'intrusion, franchissement de ligne, détection de vol d'objets. Pour une utilisation en extérieur, caisson étanche à commander séparément (réf. BT391834 ou BT391835)</p>
----------	---

Objectifs pour caméras IP à composer

	<p>Bague de montage : type Cs mount Fonction auto iris</p>
BT391017	<p>Objectif 3 – 10,5 mm Objectif à focale variable – Réglage de 3 à 10,5 mm</p>
BT391018	<p>Objectif 5 – 60 mm Objectif à focale variable – Réglage de 5 à 60 mm</p>

Réf. Accessoires d'installation pour caméras IP à composer

BT391834	<p>Caisson extérieur métallique pour caméra IP à composer Caisson thermostaté et ventilé pour pose en extérieur Fixation murale Aluminium couleur blanc ivoire Passage des câbles intégrés dans le support (presses étoupes et fixation murale inclus) Chauffage 20W, dissipation de chaleur avec ventilateur intégré Désembuage automatique Alimentation Hi-PoE (injecteur fourni) Consommation : 50 W / 1,1 A Alimentation : 230 V_~ IP65 / IK07 Température de fonctionnement : -20°C à +50°C Ouverture par le dessus Fonction avancée : alimentation disponible dans le caisson : 4 sorties 12 V_{cc} et 1 port RJ 45 PoE</p>
BT391835	<p>Caisson extérieur métallique avec éclairage infrarouge pour caméra IP à composer Caisson thermostaté et ventilé pour pose en extérieur Fixation murale Aluminium couleur blanc ivoire Passage des câbles intégrés dans le support (presses étoupes et fixation murale inclus) Éclairage infrarouge par LED intégrées Portée des LEDs ajustable de 50 à 70m (angle 6 x 30° + 6 x 45°) Capteur de luminosité pour déclenchement de l'éclairage infrarouge Chauffage 20W, dissipation de chaleur avec ventilateur intégré Désembuage automatique Alimentation Hi-PoE (injecteur fourni) Consommation : 50 W / 1,1 A Alimentation : 230 V_~ IP65 / IK07 Température de fonctionnement : -20°C à +50°C Ouverture par le dessus Fonctions avancées : - déclenchement de l'éclairage infrarouge automatique sur capteur de luminosité ou déclenché par contact d'entrée NO-NF - déclenchement d'un contact de sortie NO-NF par le capteur de luminosité (pour pilotage bascule jour/nuit d'une caméra par exemple) - alimentation disponible dans le caisson : 4 sorties 12 V_{cc} et 1 port RJ 45 PoE</p>
391844	<p>Fixation sur poteau pour caisson extérieur métallique A utiliser avec caisson extérieur métallique réf. 391842 Poteau diamètre 80 mm minimum</p>
391846	<p>Fixation murale 17 cm pour caméra IP à composer Support mural longueur 17 cm Métal gris Tête orientable avec blocage par bague</p>
BT391357	<p>Accessoires d'installation pour caméra IP dôme motorisée Fixation sur poteau pour caméra dôme IP motorisée réf. BT391762</p>
BT391358	<p>Fixation sur angle mural pour caméra dôme IP motorisée réf. BT391762</p>
BT391359	<p>Fixation au plafond pour caméra dôme IP motorisée réf. BT391762</p>

Enregistreurs
p. 1132

Moniteurs et accessoires
p. 1134



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770