

## Postes intérieurs

### Swing



344704

 Caractéristiques techniques, voir [catalogue en ligne](#)

Réf.	Swing
344704	<p>Poste intérieur avec combiné (cordon remplaçable avec connecteur RJ) pour les installations BUS 2 fils Secret de conversation et appel porte palière Equipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un combiné permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T (NF ETS 300381, NF EN 60118), conformément à la loi handicap</li> <li>- un bouton-poussoir ouvre porte et 4 boutons-poussoirs pour fonctions supplémentaires configurables (reprise d'image, intercommunication, commande de lumière...)</li> <li>- sonnerie différenciée selon la platine de rue</li> <li>- 17 mélodies au choix</li> <li>- fonctions évoluées : profession libérale sans câblage supplémentaire, recherche personne</li> <li>- LED de signalisation sans câblage supplémentaire (information porte ouverte ou profession libérale)</li> <li>- volume d'appel réglable, coupure sonore avec signalisation visuelle</li> </ul> <p>Pose saillie extra-plat Fourni avec étrier sans électronique pour montage mural ○ Blanc</p> <p><b>Poste audio</b> 90 x 215 x 56 mm</p>

## Postes intérieurs

### Sprint et Sprint 2



344212



306062



337242



344242

 Caractéristiques techniques, voir [catalogue en ligne](#)

Réf.	Sprint audio compatible en pré-équipement vidéo
344212	<p>Poste intérieur Sprint pour les installations audio BUS 2 fils Ce poste peut être utilisé sur les installations en pré-équipement vidéo avec la terminaison réf. 75799 Poste intérieur avec combiné (cordon remplaçable avec connecteur RJ) Secret de conversation et appel porte palière Equipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un combiné permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T (NF ETS 300381, NF EN 60118), conformément à la loi handicap</li> <li>- un bouton-poussoir ouvre porte, 1 poussoir supplémentaire (commande de lumière) et 3 emplacements libres pour fonctions complémentaires (boutons-poussoirs, LED de signalisation)</li> </ul> <p>Volume d'appel réglable sur 3 niveaux (exclusion d'appel possible avec l'accessoire réf. 346800) Pose saillie extra-plat (dim. : 101 x 216 x 56 mm) ○ Blanc</p>
337242	Support de table
306062	Prise murale complète pour pose sur table Version Livinglight ○ Blanc
336803	Câble pour support de table (2 m)
346800	Accessoire d'exclusion d'appel
3499	Terminaison de ligne à raccorder sur les bornes BUS du poste réf. 344212 lorsqu'il est associé à une installation vidéo BUS 2 fils
337440	LED de signalisation
337430	Bouton de commande supplémentaire contact sec
	<b>Sprint L2</b>
344242	<p>Poste intérieur audio à combiné pour installation BUS 2 fils :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le 2e bouton-poussoir avec une fonction additionnelle (appel vers le standard de conciergerie, ouverture d'une seconde porte, l'éclairage...)</li> <li>- 3 niveaux de volume</li> <li>- montage en saillie</li> <li>- configuration par cavaliers sur BUS 2 fils</li> <li>- possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ 11</li> </ul> <p>Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité Dim. : (h x L x P) : 194 x 78 x 54,5 mm Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 Vcc Température de fonctionnement : 5 - 40 °C</p>