

Prises et bornes Green'up™

recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

		IP	IK	Mode de charge	Puissance (kW)	Nombre de points de charge	Fixation murale	Fixation sur pied	Options ⁽⁴⁾		Temps de charge moyen (en heures) selon type du véhicule et sa batterie		
									Kit communication	Lecteur RFID (Fonctionne avec le kit communication réf. 0 590 56)	Capacité batterie du véhicule		
											15/16 kW/h	22/24 kW/h	30/32 kW/h
PRISES MONOPHASÉES - 230 V													
	Plastique	66	08	Mode 2 	3,7	1	0 904 76 ⁽¹⁾ 0 904 81 ⁽³⁾	-	-	-	5 ⁽²⁾	7 ⁽²⁾	-
	Métal	55	10	Mode 2 	3,7	1	0 778 97	-	-	-	5 ⁽²⁾	7 ⁽²⁾	-
	Métal avec clé	55	10			1	0 778 98	-	-	-	5 ⁽²⁾	7 ⁽²⁾	-
	Pied métal Prise plastique	55	08	Mode 2 	3,7	1	-	0 904 75	-	-	5 ⁽²⁾	7 ⁽²⁾	-
BORNES MONOPHASÉES - 230 V													
	Plastique	44	08	Mode 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 00	0 590 00 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
					7,4	1	0 590 01	0 590 01 + 0 590 52	0 590 56	-	2,5	3,5	4,5
	Plastique	44	08	Modes 2 et 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 03	0 590 03 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
					7,4	1	0 590 04	0 590 04 + 0 590 52	0 590 56	-	2,5	3	4,5
	Métal	55	10	Modes 2 et 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 10 + 0 590 53	0 590 10 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8
					2	0 590 11 + 0 590 53	0 590 11 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8	
	55	10		7,4	1	0 590 12 + 0 590 53	0 590 12 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2,5	3	4,5	
				2	0 590 13 + 0 590 53	0 590 13 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2,5	3	4,5		
BORNES TRIPHASÉES - 400 V													
	Plastique	44	08	Mode 3 	22	1	0 590 02	0 590 02 + 0 590 52	0 590 56	-	1	1	2
	Métal	55	10	Modes 2 et 3 	22	1	0 590 14 + 0 590 53	0 590 14 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2
						2	0 590 15 + 0 590 53	0 590 15 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2

1 : Version Prêt à poser, livrée avec disjoncteur différentiel
 2 : Pour les véhicules avec cordon équipé de la fiche Green'up Legrand
 3 : Version kit, livré avec coffret, disjoncteur différentiel et compteur d'énergie
 4 : Fonctionnement en association avec une borne, à commander séparément