

Hypra[®] BT 16 A - IP 44/55

Prisinter fixes



0 520 49
0 520 02
Condamné par un cadenas réf. 0 227 97 (p. 507)



Actionner la fiche pour alimenter le courant



0 522 13



Appuyer sur le bouton pour la déconnexion

Tableau de choix p. 98-99
Pouvoirs de coupure p. 113

IP 44 en connexion
IP 54 connecté à une fiche droite IP 66/67-55
IP 55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP 66/67-55

Réf.		Prisinter fixes	
Permettent la coupure par bouton-poussoir Dispositif pour condamnation par 1 cadenas Ø6 mm maxi réf. 0 227 97 (p. 507)			
Métal	Plastique	200/250 V~	
0 520 12	0 520 02	2P+T	
	0 520 03	3P+T	
	0 520 04	3P+N+T	
		380/415 V~	
	0 522 02	2P+T	
0 522 13	0 522 03	3P+T	
0 522 14	0 522 04	3P+N+T	
Boîtiers			
Réversibles Permettent la réalisation de Prisinter saillie 16 A 3 entrées ISO 20, dont 2 obturées par 1 bouchon B 20P 2 entrées possibles par l'arrière sur boîtiers plastique par opercules défonçables Pour prises 2P+T et 3P+T Pour prises 3P+N+T			
Métal	Plastique		
0 520 59	0 520 49		
0 529 59	0 522 49		

Prises à brochage domestique
p. 102



Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Hypra[®] BT 16 A - IP 44

prises fixes



0 522 33



0 522 19



0 522 23 + 0 522 89

Tableau de choix p. 98-99
Caractéristiques techniques p. 114

Réf.		Prises fixes	
Montage en saillie avec boîtiers			
Métal	Plastique	200/250 V~	
0 520 32	0 520 22	2P+T	
0 520 33	0 520 23	3P+T	
0 520 34	0 520 24	3P+N+T	
		380/415 V~	
0 522 32	0 522 22	2P+T	
0 522 33	0 522 23	3P+T	
0 522 34	0 522 24	3P+N+T	
Prises à entraxes unifiés fixes			
Permettent la réalisation de coffrets de prises en association avec les coffrets à composer (p. 120) Ne peuvent pas être montées sur boîtiers simples ou passage			
	Plastique	200/250 V~	
	0 520 18	2P+T	
	0 520 19	3P+T	
	0 520 20	3P+N+T	
		380/415 V~	
	0 522 18	2P+T	
	0 522 19	3P+T	
	0 522 20	3P+N+T	
Boîtiers			
Réversibles Permettent la réalisation de boîtiers saillie Ne s'utilisent pas avec les prises à entraxes unifiés			
Simple			
1 entrée ISO 20 Pour prises 2P+T Pour prises 3P+T / 3P+N+T			
Passage			
3 entrées ISO 20 dont 1 obturée par un bouchon plastique B 20P Pour prises 2P+T Pour prises 3P+T / 3P+N+T			
	Plastique		
	0 520 89		
	0 522 89		