



0 538 73



0 538 44



0 536 92



0 537 73
+ 0 538 79

Tableau de choix **p. 98-99**
Caractéristiques techniques **p. 114**

L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche. Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote :

- 4 conducteurs pour 2P+T
- 5 conducteurs pour 3P+T
- 6 conducteurs pour 3P+N+T

Si l'installation est réalisée à partir d'une Prisinter ou un coffret Hypra avec interrupteur rotatif à double verrouillage mécanique, le contact pilote n'est pas obligatoire

La continuité de cette installation via un prolongateur doit être obligatoirement réalisée à l'aide d'une Prisinter mobile (p. 105)
Connexion/déconnexion facilitée

Réf.		Fiches mobiles coudées	
Métal		200/250 V~	
0 536 72		2P+T	
Métal	Caoutchouc	380/415 V~	
0 538 73	0 538 63	3P+T	
0 538 74	0 538 64	3P+N+T	

Réf.		Fiches mobiles droites	
Plastique		200/250 V~	
0 536 42		2P+T	
0 536 43		3P+T	
Caoutchouc		380/415 V~	
0 538 43		3P+T	
0 538 44		0 538 53	
		3P+N+T	

Réf.		Prises mobiles	
Plastique		200/250 V~	
0 536 82		2P+T	
0 536 83		3P+T	
Caoutchouc		380/415 V~	
0 538 83		3P+T	
0 538 84		3P+N+T	

Réf.		Fiches inclinées	
Plastique		200/250 V~	
0 537 72		2P+T	
Caoutchouc		380/415 V~	
0 537 73		3P+T	
0 537 74		3P+N+T	

Réf.		Boîtiers	
		Réversibles	
		Permettent la réalisation de prises saillie 63 A	
		2 entrées ISO 32 dont 1 obturée par 1 bouchon B	
Plastique		32P + 1 entrée ISO 20 obturée par 1 bouchon B 20P	
0 538 79		Pour prises 2P+T / 3P+T / 3P+N+T	

Réf.		Bouchon obturateur	
Caoutchouc		Pour fiches et fiches inclinées 2P+T / 3P+T / 3P+N+T	
0 536 99			

Coffrets de chantier P 17
p. 132

