

# Hypra<sup>®</sup> BT 32 A - IP 66/67-55

prises, fiches et prises mobiles



0 530 50 + 0 529 40



0 530 80

Terre à 3 heures  
pour conteneurs  
frigorifiques



0 529 36



Tableau de choix p. 100-101

Caractéristiques techniques p. 114, 116

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet  
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes
	Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 124) et sur les boîtiers
Plastique 0 530 46	<b>200/250 V~</b> 2P+T
<b>0 530 50</b>	<b>380/415 V~</b> 3P+T
<b>0 530 51</b>	<b>380/415 V~</b> 3P+N+T
0 529 26	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques
	<b>Boîtiers</b>
	Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie
	<b>Simple</b> 1 entrée ISO 25 Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T
Plastique <b>0 529 40</b>	
	<b>Passage</b> 3 entrées ISO 25 dont 1 obturée par 1 bouchon B 25P Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T
0 529 90	
	<b>Fiches mobiles droites</b>
0 530 56	<b>200/250 V~</b> 2P+T
0 530 60	<b>380/415 V~</b> 3P+T
0 530 61	<b>380/415 V~</b> 3P+N+T
0 529 46	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm

Réf.	Fiches mobiles coudées
0 530 06	<b>200/250 V~</b> 2P+T
0 530 10	<b>380/415 V~</b> 3P+T
0 530 11	<b>380/415 V~</b> 3P+N+T
	<b>Prises mobiles</b>
0 530 76	<b>200/250 V~</b> 2P+T
0 530 80	<b>380/415 V~</b> 3P+T
0 530 81	<b>380/415 V~</b> 3P+N+T
0 529 86	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm
	<b>Fiches inclinées fixes</b>
0 530 90	<b>380/415 V~</b> 3P+T
0 530 91	<b>380/415 V~</b> 3P+N+T
0 529 36	<b>440 V~</b> 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques