

Coffrets métal Atlantic

équipements



Caractéristiques techniques p. 169

Réf.	Portes internes métalliques RAL 7035			
	Se montent directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IP xxB			
	Porte réversible avec axes charnières imperdables			
	Verrou double barre			
	Acceptent les barillettes à clé et autres empreintes			
	Distance entre la porte du coffret et la porte interne : 59 mm			
	Pour coffrets		Dimensions portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Dimensions utiles portes
				Haut. x Larg. (mm)
0 363 15	400	300	334 x 248	306 x 242
0 363 16	500	400	434 x 348	406 x 342
0 363 17	600	400	534 x 348	506 x 342
0 363 18	700	500	634 x 448	606 x 442
0 363 19	800	600	734 x 548	706 x 542
0 363 20	1000	600	934 x 548	906 x 542
0 363 21	1000	800	934 x 748	906 x 742
0 363 22	1200	600	1134 x 548	1106 x 542
0 363 23	1200	800	1134 x 748	1106 x 742

Réf.	Socles monoblocs RAL 7021	
	Hauteur 200 mm - Trappes frontales et latérales	
	Pour coffrets profondeur 300 mm	
	Larg. coffrets (mm)	Poids (kg)
0 363 00	600	6
0 363 01	800	6,7
0 363 02	1000	7,4
0 363 03	1200	10,1

Réf.	Pour coffrets profondeur 400 mm	
	Larg. coffrets (mm)	Poids (kg)
0 363 40	600	8,7
0 363 41	800	10,2
0 363 43	1200	13,6

Réf.	Toits RAL 7035		
	Acier		
	Réglage possible 20 mm à l'avant ou à l'arrière		
	Pour coffrets		Poids (kg)
	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 365 51	300	200	1,2
0 365 52	400	200	1,4
0 365 53	400	250	1,8
0 365 64	500	250	2
0 365 54	600	250	2,5
0 365 56	600	300	3
0 365 57	800	300	3,6
0 365 61	1000	300	4,7
0 365 63	1200	300	5,6
0 365 60	800	400	5,5
0 365 62	1200	400	6,8

Réf.	Plaques Cabstop IP 55			
	Plaques passe-câbles			
	Entrées de câble constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité			
	Perforable directement avec le câble (sans outil)			
	Epouse parfaitement le câble			
	Polypropylène ignifugé RAL 7035			
	2 possibilités de montage :			
	- direct sur ajour des coffrets Atlantic			
	- sur surface plane avec kit réf. 0 364 98			
	Livrées avec :			
	- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP 55			
	- outils de débrayage du câble			
	Nbre d'entrées Ø5 à 14 (mm)	Nbre d'entrées Ø14 à 24 (mm)	Nbre de réserves	Montage direct sur ajour coffrets Atlantic larg. (mm)
0 364 94	13	1	-	300
0 364 95	13	1	1	400
0 364 96	28	2	1	500-1000
0 364 97	28	2	2	600-800-1200

Réf.	Kit de montage
0 364 98	Kit pour plaques Cabstop
	Permet le montage de 2 plaques Cabstop : réf. 0 364 94 ou 95, et 0 364 96 ou 97 (p. 166)
	Livré avec visserie isolante. IP 55 conservé

Réf.	Entrées de câbles pour coffrets Atlantic Larg. 600 ou 800 mm
0 329 46	Plaque d'ajour à balai IP 43 (passage 385 x 30 mm)
0 329 47	Plaque d'ajour IP 55 avec presse-étoupe à entrées multiples
	Livrée avec 12 presse-étoupe ISO 32 réf. 0 980 50
	Chaque presse-étoupe permet le passage de 4 câbles (Ø6,5 à 9,5 mm) UTP/FTP/SFTP
	Passage de cordons équipés sans démontage du presse-étoupe
	Livrée avec obturateurs pour entrées non utilisées