


Armoires Altis™ métal


équipements



Kit 0 476 67 composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière



Traverse de liaison 0 476 92 ...



... avec grille guide-câbles



Exemple de kit 0 476 67 avec une trappe pleine latérale 0 476 87 et interface de liaison 0 477 05



Trappe à balai 0 476 74



0 345 49



0 477 00



0 477 05



Exemple d'armoire assemblable avec interface de liaison 0 477 05, kit socle et trappes



Caractéristiques techniques p. 202

| Réf. | Socles |
|-----------|--|
| | RAL 7012 Ouverture 4 faces |
| | Kits socles Composés de 4 plots d'angle et trappes pleines avant / arrière hauteur 100 mm Trappes latérales à commander séparément |
| Haut. 100 | Pour armoires Altis largeur (mm) |
| 0 476 55 | 400 |
| 0 476 56 | 600 |
| 0 476 57 | 800 |
| 0 476 58 | 1000 |
| 0 476 59 | 1200 |
| 0 476 60 | 1600 |
| | Jeux de trappes pleines latérales Trappes hauteur 100 mm Composition : 2 trappes pleines pour hauteur 100 mm et 4 trappes pour hauteur 200 mm |
| Haut. 100 | Pour armoires Altis profondeur (mm) |
| 0 476 76 | 400 |
| 0 476 77 | 500 |
| 0 476 78 | 600 |
| 0 476 79 | 800 |
| | Trappes à balai Trappes hauteur 100 mm Pour armoires Altis largeur/profondeur (mm) |
| 0 476 72 | 500 |
| 0 476 73 | 600 |
| 0 476 74 | 800 |
| | Traverses de liaison Assurent la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées Pour armoires Altis profondeur (mm) |
| 0 476 91 | 400 |
| 0 476 92 | 500 |
| 0 476 93 | 600 |
| 0 476 94 | 800 |

| Réf. | Accessoires pour socle |
|----------|---|
| 0 345 49 | Fixation déportée des socles Jeu de 4 brides zinguées |
| 0 477 00 | Jeu de 4 roulettes de manutention avec frein incorporé Fixation sur socle uniquement Livrées avec visserie Charge maxi sur les 4 roulettes : 400 kg Encombrement sous socle 100 mm |
| | Pattes de maintien |
| 0 477 02 | Jeu de 2 pattes de maintien murales inox |
| | Interfaces de liaison Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câble Livrées avec balai d'étanchéité Couvercle réversible avec prédécoupes assurant une finition soignée Hauteur 200 mm Pour armoires Altis profondeur (mm) |
| 0 477 04 | 400 |
| 0 477 05 | 500 |



Grilles guide-câbles
p. 214