

LBplus

In = 25-40-63 A - éléments droits



ZU75160102



ZU75360102H

Réf.	Eléments droits type A (LBA)							
Type	In (A)	Longueur (m)	Conducteurs	Prises	Poids (kg)			
ZU75150101	LBA252	25	3	2	2	3,0		
ZU75160101	LBA254				4	2	3,1	
ZU75160102	LBA256				6	2+2	3,7	
ZU75170101	LBA258				2+2	3,8		
ZU75180101					4+4	3,9		
ZU75180102	LBA404	40	3	4	2	3,6		
ZU75200101					1,5	4	3,7	
ZU75200102					LBA408	3	2+2	4,7
ZU75220101						1,5	4+4	4,8
ZU75220102					LBA634	63	3	4
ZU75240101	2+2	4,7						
ZU75240102	4+4	4,8						
ZU75240111			1,5	1+1	2,5			

Réf.	Eléments droits type B (LBB)							
Type	In (A)	Longueur (m)	Conducteurs	Prises	Poids (kg)			
ZU75350102H	LBB252	25	3	2	4	5,5		
ZU75360102H	LBB254				4	4	5,6	
ZU75360103H	LBB256				6	6	5,6	
ZU75370101H	LBB258				4+4	6,1		
ZU75380101H					8	4+4	6,2	
ZU75380102H			6+6	6,35				
ZU75400102H	LBB404	40	3	4	4	6,0		
ZU75400103H					1,5	6	6,1	
ZU75400111H					LBB408	3	2	3,2
ZU75420101H						1,5	4+4	7,1
ZU75420102H					LBB634	63	3	4
ZU75420111H	1+1	3,7						
ZU75440101H	4+4	7,1						
ZU75440102H			1,5	6+6	7,3			
ZU75440111H				1+1	3,7			

LBplus type A (LBA)
Version peinte disponible sur demande

LBplus type B (LBB)
Version peinte ou acier inoxydable disponible sur demande

LBplus

In = 25-40-63 A - blocs d'alimentation et joints



ZU75161001

ZU75201003

ZU75201004

ZU75221003



ZU75201263

Réf.	Blocs d'alimentation			
In (A)	Conducteurs	Description	Poids (kg)	
ZU75161001	25	4	Bloc d'alimentation standard femelle + embout	0,45
			Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout	0,85
ZU75201151 ¹	40	4	Bloc d'alimentation intermédiaire	3,7
ZU75201003			Bloc d'alimentation standard femelle réduit + embout	0,8
ZU75201004		Bloc d'alimentation fin de ligne mâle réduit + embout	1,0	
ZU75221151 ¹		6/8	Bloc d'alimentation intermédiaire	4,4
ZU75221003	Bloc d'alimentation standard femelle réduit + embout		0,9	
ZU75221004	Bloc d'alimentation fin de ligne mâle réduit + embout		1,2	
ZU75241151 ¹	63	4	Bloc d'alimentation intermédiaire	2,7
ZU75241003			Bloc d'alimentation standard femelle + embout	0,8
ZU75241004			Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout	1,1

Réf.	Joints flexibles	
		Poids (kg)
ZU75201263	Version 25/40 A avec 4 conducteurs	2,0
ZU75221263	Version 25/40 A avec 8 conducteurs	3,1
ZU75241263	Version 25/63 A avec 4 conducteurs	2,5

¹ : Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)