

# Canalisations électriques préfabriquées MR

canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A (suite)



ZU50414061



ZU50414075



ZU50414128



ZU55055068



ZU50414021

Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes EN/IEC 61439-6  
 Courant nominal de 160 A à 1000 A  
 Degré de protection IP 55

Réf.	Boîtiers de dérivation 32 A à équiper
ZU50414061 ZU50414071	<b>Couvercles pleins</b> Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
ZU50414064 ZU50414075	<b>Couvercles avec fenêtre-plastron transparente</b> Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
ZU50414062	<b>Boîtier de dérivation 32 A avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses Porte-fusible 10,3 x 38, couvercle plein
ZU50414128 ZU50414187	<b>Boîtiers de dérivation pré-équipés avec disjoncteurs</b> Couvercle avec fenêtre-plastron transparente <b>16 A</b> Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
ZU50414144 ZU50414142 ZU50414192	<b>32 A</b> Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et bornier Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
ZU55655051 ZU55055052 ZU55055053 ZU55055057 ZU50404004	<b>Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement isolant</b> <b>Avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses 32 A - 10,3 x 38 63 A - 22 x 58 125 A - taille 0 125 A - taille 00 160 A - taille 0
ZU55055086 ZU55055088 ZU55055056 ZU55055068 ZU55055066 ZU50404024	<b>Pour disjoncteur modulaire</b> Couvercle avec fenêtre-plastron transparente 63 A - 8 modules 63 A - 11 modules 125 A - 8 modules 125 A - 11 modules 125 A - 4 modules 160 A - 4 modules

Réf.	Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement métal
ZU50414021 ZU50414022 ZU50414023 ZU50414024 ZU50414026 ZU50414025	<b>Avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses 63 A - 22 x 58 125 A - taille 00 160 A - taille 00 250 A - taille 2 400 A - taille 2 630 A - taille 3
ZU50411601 ZU50411622 ZU50411623 ZU50411624 ZU50411625 ZU50411646	<b>Avec interrupteur sectionneur AC23</b> Cartouches-fusibles non incluses 63 A - taille NH00 125 A - taille NH00 160 A - taille NH00 250 A - taille NH1 400 A - taille NH2 630 A - taille NH3
ZU50414001 ZU50414002 ZU50414003 ZU50414004 ZU50414005	<b>A équiper</b> 63 A 125 A 160 A 250 A 630 A

DPX<sup>3</sup> - DX<sup>3</sup>  
 Voir p. 374, 514



Caractéristiques techniques  
 Voir catalogue en ligne sur [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)