

XL³ 4000

montage des DPX³ 630 version fixe sur platines réglables




0 208 20

0 208 23


Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.	Fixation des DPX ³ 630 version fixe, prises avant ou arrière
24 modules 36 modules 0 207 20 0 207 70 0 207 22 0 207 72	Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Pour 1 à 3 DPX ³ 630 Pour 1 à 3 DPX ³ 630 avec différentiel
0 207 85 0 207 86	Platines de montage - Appareils en position verticale DPX ³ 630 DPX ³ 630 avec différentiel
24 modules 0 207 93	Platines réglables - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel

Réf.	Plastrons métal - appareil en position verticale
24 modules 36 modules 0 208 20 ¹ 0 209 70 ² 0 209 20 ² 0 209 70 ²	Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s) 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 22 ¹ 0 209 72 ² 0 209 22 ² 0 209 72 ²	Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval 1/4 de tour A vis imperdables



Réf.	Plastrons métal - appareil en position horizontale
0 208 23 ¹ 0 209 21 ²	Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel 1/4 de tour A vis imperdables
0 209 23 ²	Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande motorisée ou rotative A vis imperdables



1 : Permettent la préhension et le plombage
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

XL³ 4000 montage des DPX 250, DPX³ 630 version

extractible ou débrochable sur platines réglables



0 210 60

0 212 27

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.	Fixation des DPX ³ 630 extractible ou débrochable prises avant ou arrière
0 210 60 0 210 61	Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontale Pour 1 à 2 DPX ³ 630 Pour 1 à 2 DPX ³ 630 avec différentiel
0 210 62 0 210 63	Platines de montage - Appareils en position verticale Pour appareil seul Pour appareil avec différentiel
0 207 98	Platine réglable - Appareils en position horizontale Pour appareil extractible ou débrochable avec ou sans différentiel

Réf.	Plastrons métal pour appareils extractibles
0 210 64 0 210 65	Plastrons à charnières et serrure Appareils en position verticale Pour 1 à 2 DPX ³ 630 sans différentiel Pour 1 à 2 DPX ³ 630 avec différentiel
DPX 250 DPX ³ 630 0 212 24 0 212 17	Appareils en position horizontale Pour appareil avec ou sans différentiel

Réf.	Plastrons métal pour appareils débrochables
0 212 21 0 212 23	Appareils en position verticale avec ou sans commande rotative Pour 1 DPX ³ 630 sans différentiel Pour 1 DPX ³ 630 avec différentiel
DPX 250 DPX ³ 630 0 212 02 0 212 04 0 212 03	Appareils en position verticale avec commande motorisée Pour 1 appareil sans différentiel Pour 1 appareil avec différentiel
0 212 26 0 212 18 0 212 27 0 212 19	Appareils en position horizontale Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec ou sans commande rotative Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec commande motorisée

Réf.	Fixation des inverseurs de sources
DPX 250 DPX ³ 630 0 206 74 0 210 66	Appareils en position verticale Pour 2 appareils
DPX 250 DPX ³ 630 0 209 74 ¹ 0 210 67	Plastrons métal pour inverseurs de sources Pour DPX³ 630 version fixe A vis imperdables Pour 2 appareils avec ou sans commande motorisée
0 212 91 0 210 68 0 210 69	Pour DPX³ 630 débrochable A charnières et serrure Pour 2 appareils Pour 2 appareils avec commande motorisée

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option