

# XL<sup>3</sup> 800

équipements pour montage DPX<sup>3</sup> 160 et DPX<sup>3</sup> 250 sur platine



0 206 11



0 206 17



0 208 13

## Platines pour DPX<sup>3</sup> version fixe, prise avant

Réf.	Description
24 modules   36 modules 0 206 11   0 206 61	Fixation directe sur montants fonctionnels <b>Appareils en position verticale</b> Platine équipée d'un rail L pour DPX <sup>3</sup> avec un adaptateur de fixation réf. 4 210 68/69/71/72 ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4 210 58 Autorise la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0 262 99
0 206 08	Platine pour DPX <sup>3</sup> avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4 210 68/69
0 206 13	Platine pour inverseur de sources motorisé avec adaptateur réf. 4 210 58
24 modules 0 206 15 0 206 17	<b>Appareils en position horizontale</b> Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 337) Pour 1 DPX <sup>3</sup> 160 Pour 1 DPX <sup>3</sup> 250

### Plastrons métal

24 modules   36 modules 0 208 10 <sup>1</sup> 0 209 10 <sup>2</sup>   0 209 60 <sup>2</sup> 0 209 27	<b>Pour DPX<sup>3</sup> en position verticale sans commande rotative directe</b> 1/4 de tour A vis imperdables A vis imperdable pour DPX <sup>3</sup> 250 avec cache-bornes	
24 modules 0 208 05 <sup>1</sup> 0 209 05 <sup>2</sup>	<b>Pour DPX<sup>3</sup> en position verticale avec commande rotative directe</b> 1/4 de tour A vis imperdables	
0 208 13 <sup>1</sup> 0 209 13 <sup>2</sup>	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 160 en position horizontale</b> 1/4 de tour A vis imperdables	
0 208 17 <sup>1</sup> 0 209 17 <sup>2</sup>	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 250 en position horizontale</b> 1/4 de tour A vis imperdables	


1 : Permettent la préhension et le plombage  
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

# XL<sup>3</sup> 800

équipements pour montage DPX<sup>3</sup> 630 et 1600 sur platine



0 206 20



0 208 34

## Platines pour DPX version fixe, prise avant

Réf.	Description
24 modules   36 modules 0 206 20   0 206 70 0 206 22   0 206 72 0 211 00   0 211 02	Fixation directe sur montants fonctionnels <b>Appareils en position verticale</b> Pour 1 à 3 DPX <sup>3</sup> 630 sans différentiel Pour 1 à 3 DPX <sup>3</sup> 630 avec différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX <sup>3</sup> 1600 prises avant
0 206 23   0 206 30   0 206 80	<b>Appareils en position horizontale</b> Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 337) Pour 1 DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX <sup>3</sup> 1600 prises avant

### Plastrons métal - appareils en position verticale

24 modules   36 modules 0 208 20 <sup>2</sup> 0 209 20 <sup>1</sup>   0 209 70 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 à 3 DPX<sup>3</sup> 630 seul(s)</b> 1/4 de tour A vis imperdables	
0 208 22 <sup>2</sup> 0 209 22 <sup>1</sup>   0 209 72 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 à 3 DPX<sup>3</sup> 630 avec bloc différentiel aval</b> 1/4 de tour A vis imperdables	
0 211 10 <sup>2</sup> 0 211 11 <sup>1</sup>   0 211 12 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600</b> 1/4 de tour A vis imperdables	

### Plastrons métal - appareils en position horizontale

24 modules   36 modules 0 209 21 <sup>1</sup> 0 208 23 <sup>2</sup>	<b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel</b> A vis imperdables 1/4 de tour	
0 208 34 <sup>2</sup> 0 209 34 <sup>1</sup>   0 209 84 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600</b> 1/4 de tour A vis imperdables	

1 : Permettent la préhension et le plombage  
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option