

DMX³ 2500

disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A



0 286 56 + 0 288 03 (p. 354) + 0 289 03/10 (p. 355)



0 286 74 + 0 288 02 (p. 354)



0 287 56 + 0 288 02 (p. 354)

Caractéristiques techniques p. 360
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A. Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine) (p. 354). Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable). Conformés à la norme NF IEC 60947-2. Produits disponibles sous 8 jours.

Réf.		Version fixe	
Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation (p. 355). Cette base est disponible sous 48 h pour préparer le raccordement.			
DMX³ 2500 - 50 kA			
Pouvoir de coupure Icu 50 kA			
Taille 1			
3P	4P	In(A)	
0 286 20	0 286 30	630	
0 286 21	0 286 31	800	
0 286 22	0 286 32	1000	
0 286 23	0 286 33	1250	
0 286 24	0 286 34	1600	
0 286 25	0 286 35	2000	
0 286 26	0 286 36	2500	
DMX³ 2500 - 65 kA			
Pouvoir de coupure Icu 65 kA			
Taille 1			
0 286 40	0 286 50	630	
0 286 41	0 286 51	800	
0 286 42	0 286 52	1000	
0 286 43	0 286 53	1250	
0 286 44	0 286 54	1600	
0 286 45	0 286 55	2000	
0 286 46	0 286 56	2500	
DMX³ 2500 - 100 kA			
Pouvoir de coupure Icu 100 kA			
Taille 2			
0 286 60	0 286 70	630	
0 286 61	0 286 71	800	
0 286 62	0 286 72	1000	
0 286 63	0 286 73	1250	
0 286 64	0 286 74	1600	
0 286 65	0 286 75	2000	
0 286 66	0 286 76	2500	

Réf.		Version débrochable	
DMX³ 2500 - 50 kA			
Pouvoir de coupure Icu 50 kA			
Taille 1			
3P	4P	In(A)	
0 287 20	0 287 30	630	
0 287 21	0 287 31	800	
0 287 22	0 287 32	1000	
0 287 23	0 287 33	1250	
0 287 24	0 287 34	1600	
0 287 25	0 287 35	2000	
0 287 26	0 287 36	2500	
DMX³ 2500 - 65 kA			
Pouvoir de coupure Icu 65 kA			
Taille 1			
0 287 40	0 287 50	630	
0 287 41	0 287 51	800	
0 287 42	0 287 52	1000	
0 287 43	0 287 53	1250	
0 287 44	0 287 54	1600	
0 287 45	0 287 55	2000	
0 287 46	0 287 56	2500	
DMX³ 2500 - 100 kA			
Pouvoir de coupure Icu 100 kA			
Taille 2			
0 287 60	0 287 70	630	
0 287 61	0 287 71	800	
0 287 62	0 287 72	1000	
0 287 63	0 287 73	1250	
0 287 64	0 287 74	1600	
0 287 65	0 287 75	2000	
0 287 66	0 287 76	2500	

Services sur **legrand.fr**



Bases et kits de transformation DMX³ version fixe en version débrochable **p. 355**

