

# DPX™-IS 1600 - 800 à 1600 A

interrupteurs-sectionneurs



0 265 98



0 265 04



0 262 65

Caractéristiques techniques **p. 369**  
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts. Fonction cadenassage intégrée dans la poignée  
Livrés avec plages de raccordement, cache-vis, rehausse de poignée  
Conformes à la norme NF IEC 60947-3. Catégorie d'emploi AC 23 A  
Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 370) permettant le contact auxiliaire d'alarme. Se montent sur platine dans les armoires XL<sup>3</sup>

Réf.	DPX-IS à déclenchement
	Peuvent être associés à un relais différentiel à tore séparé, livrés sans déclencheur
	<b>Commande frontale</b>
3P   4P	800 A
0 265 91   0 265 95	1000 A
0 265 92   0 265 96	1250 A
0 265 93   0 265 97	1600 A
0 265 94   0 265 98	
	<b>Commandes déportées</b>
	<b>Commandes</b>
0 265 89	Standard
0 265 90	D'urgence
	<b>Accessoires de verrouillage</b>
0 262 93	Avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée
0 262 94	Avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée
	<b>Montage sur platine XL<sup>3</sup></b>
24 modules	Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant
0 206 30	
	<b>Répartiteur pour DPX-IS 1600</b>
0 265 04	Pour DPX-IS 800 A   Section des barres 50 x 5 mm (2x)   Réf. des barres 0 374 40

Réf.	Accessoires
	<b>Bornes de raccordement</b>
0 262 69	Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosses 2 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 2 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)
0 262 70	Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosses 4 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 4 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)
	<b>Epanouisseurs</b>
3P   4P	Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
0 262 73   0 262 74	
	<b>Prises arrière</b>
	Permettent de transformer les DPX prises avant en DPX prises arrière
0 263 80   0 263 82	Jeu de 6 ou 8 prises arrière courtes amont et aval
0 263 81   0 263 83	Jeu de 6 ou 8 prises arrière longues amont et aval
	<b>Prolongateurs pour plage de raccordement</b>
	Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement de barres
0 262 67	Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle)
0 262 68	Prolongateur pour appareil 1600 A (3 barres maxi par pôle)
	<b>Cache-bornes plombables</b>
3P   4P	Jeu de 2
0 262 64   0 262 65	
	<b>Cloisons de séparation</b>
	Permettent d'isoler le raccordement entre chaque pôle
0 262 66	Jeu de 3
	<b>Serrure de verrouillage</b>
	Permet le blocage de l'appareil en position ouverte
0 265 99	Avec clé plate n°ABA90GEL6149

Relais différentiel et tores **p. 382**



Auxiliaires de signalisation et commande **p. 370**

Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 800 **p. 335**  
en XL<sup>3</sup> 4000 **p. 318**