


# DPX<sup>3</sup> 1600

## équipements et commandes



4 225 88 + 4 225 93



0 262 61



0 261 27

### Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Réf.	Version débrochable
3P   4P 4 225 93   4 225 94	Un DPX <sup>3</sup> version débrochable est un DPX <sup>3</sup> équipé d'un mécanisme "Débro-lift" et monté sur une base
	<b>Mécanismes "Débro-lift"</b> Permettent le débrochage du DPX <sup>3</sup> plastronné tout en le maintenant sur sa base Livrés avec une coulisse rigide et une manivelle de débrochage
	<b>Bases version débrochable</b> Bases pour DPX <sup>3</sup> 1600 équipé d'un mécanisme "Débro-lift" réf. 4 225 93/94
4 225 86   4 225 87 4 225 88   4 225 89	Base prises avant Base prises arrière
	<b>Serrures de verrouillage</b> Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débroché" N°ABA90GEL6149 (clé plate) ou N°HBA90GPS6149 (clé étoile)
Clé plate   Clé étoile 0 265 76   0 263 48 0 265 80   0 265 79	Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul Bloc à 2 clés - une clé fournie - pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
0 265 75 0 265 74 0 263 99 0 098 19	<b>Accessoires pour mécanisme "Débro-lift"</b> Manivelle de débrochage isolée Contact de signalisation (embroché/débroché) Jeu de connecteurs (8 contacts) Jeu de connecteurs (6 contacts)
4 222 30	<b>Contact auxiliaire</b> Bloc de 6 contacts auxiliaires automatiques pour DPX <sup>3</sup> version débrochable (jusqu'à 2 blocs par DPX <sup>3</sup> )

Réf.	Commandes rotatives
0 262 61	<b>Directe sur DPX<sup>3</sup></b> Standard (noir)
	<b>Déportées sur porte IP 55</b> Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte
0 262 83 0 262 84	Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune)
0 262 93	<b>Accessoires de verrouillage</b> Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée
0 262 94	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée
0 262 25	Eurolocks pour commande directe

Réf.	Commandes motorisées
0 261 24 0 261 25 0 261 23	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 1600 jusqu'à 1250 A</b> 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / =
0 261 19 0 261 28 0 261 27	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 1600 In = 1600 A</b> 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / =
0 261 59 0 261 58	<b>Serrures de verrouillage en position "ouvert" pour commande motorisée</b> Avec clé plate n°ABA90GEL6149 Avec clé étoile n°HBA90GPS6149
	<b>Accessoires</b>
0 262 66	<b>Cloisons de séparation</b> Permettent d'isoler le raccordement entre chaque pôle Jeu de 3
3P   4P 4 225 90   4 225 91	<b>Cache-vis</b> Jeu de 2
0 262 64   0 262 65	<b>Cache-bornes plombables</b> Jeu de 2
0 262 60	<b>Cadenassage</b> Accessoire pour verrouillage en position ouverte
0 262 69	<b>Borne de raccordement standard pour câbles Cu/Al</b> Pour câble nu sans cosse 2 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 2 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)
0 262 70	<b>Borne grande capacité pour câbles Cu/Al</b> Pour câble nu sans cosse 4 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 4 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)
0 262 67 0 262 68	<b>Prolongateurs pour plage de raccordement</b> Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle) Prolongateur pour appareil 1600 A (3 barres maxi par pôle)
3P   4P 0 262 73   0 262 74	<b>Epanouisseurs rallongés</b> Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
0 263 80   0 263 82 0 263 81   0 263 83	<b>Prises arrière</b> Permettent de transformer les DPX <sup>3</sup> prises avant en DPX <sup>3</sup> prises arrière Jeu de 6 ou 8 prises arrière courtes amont et aval Jeu de 6 ou 8 prises arrière longues amont et aval
4 225 95	<b>Platine de montage pour contacts de signalisation</b> réf. 0 263 99 et 0 098 19 Pour DPX <sup>3</sup> débrochable

