

DPX³ 160 magnétothermiques différentiels

disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A



4 200 37



4 201 57



Caractéristiques techniques **p. 393**
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³. Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension.

Livrés avec vis de fixation, bornes à cage, raccordement 70 mm² maxi (en câble souple) et jusqu'à 120 mm² (en câble rigide) avec accessoire. Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 389). Conformés à la norme NF IEC 60947-2.

Réf. Disjoncteurs magnétothermiques différentiels

Thermique réglable de 0,8 à 1 In
Magnétique fixe : 400 A de 16 à 40 A, 10 In de 63 à 160 A
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD
Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s
(0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)

Pouvoir de coupure Icu 16 kA (400 V~)

4P	In (A)
4 200 30	16
4 200 31	25
4 200 32	40
4 200 33	63
4 200 34	80
4 200 35	100
4 200 36	125
4 200 37	160

Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)

4 200 70	16
4 200 71	25
4 200 72	40
4 200 73	63
4 200 74	80
4 200 75	100
4 200 76	125
4 200 77	160

Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)


4 201 10	16
4 201 11	25
4 201 12	40
4 201 13	63
4 201 14	80
4 201 15	100
4 201 16	125
4 201 17	160

Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)

4 201 50	16
4 201 51	25
4 201 52	40
4 201 53	63
4 201 54	80
4 201 55	100
4 201 56	125
4 201 57	160

DPX³ 160 magnétothermiques

version extractible et accessoires



4 210 40



4 210 27



4 210 36

Réf. Version extractible

Un DPX³ version extractible est un DPX³ fixe équipé d'une base

Bases

Bases prises avant ou arrière

4 210 40	Pour DPX ³ 3P
4 210 41	Pour DPX ³ 4P avec ou sans différentiel

Connecteurs pour auxiliaires

4 210 44	Bloc de connecteurs
----------	---------------------

Accessoires de raccordement

Bornes à cage

Pour câble Cu souple 1 x 70 mm² ou rigide 1 x 95 mm² et barres ou cosses 14 mm

4 210 93	Jeu de 3 bornes
4 210 94	Jeu de 4 bornes

Bornes à cage grande capacité

Pour câble Cu/Al souple 1 x 120 mm² ou rigide 1 x 150 mm² et barres ou cosses 18 mm

4 210 26	Jeu de 3 bornes
4 210 27	Jeu de 4 bornes

Cloisons de séparation

4 210 70	Jeu de 36 cloisons isolantes
-----------------	------------------------------

Bornes à vis pour cosses (19,5 x 6,5 x 6,5 mm)

4 210 28	Jeu de 3 bornes
4 210 29	Jeu de 4 bornes

Epanouisseurs amont

Pour barres ou cosses

4 210 32	Pour DPX ³ 3P
4 210 33	Pour DPX ³ 4P

Prises arrière

Tiges à méplats orientables

4 210 36	Jeu de 3 prises arrière
4 210 37	Jeu de 4 prises arrière

Cache-bornes plombables

Pour raccordement prises avant

4 210 54	Pour DPX ³ 3P
4 210 55	Pour DPX ³ 4P

Pour raccordement prises arrière

4 210 50	Pour DPX ³ 3P
4 210 51	Pour DPX ³ 4P

Adaptateurs pour montage sur rail

Permettent d'installer le DPX³ sur rail ou sur platine fixe

4 210 71	Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale
4 210 73	Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale
4 210 68	Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale
4 210 76	Kit d'installation pour prises arrière en enveloppe non XL ³



Equipements de montage en XL³ 400 **p. 338**
Equipements de montage en XL³ 800 **p. 328**
Equipements de montage en XL³ 4000 **p. 312**
Accessoires communs **p. 389**