



IP 40 – IK 09 avec porte

IP 30 – IK 08 sans porte

Classe II

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C

Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 60670-24

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

| Réf. | Coffrets 18 modules | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Capacité 18 modules par rangée | | | | |
| | Blanc RAL 9003 | | | | |
| | Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte) | | | | |
| | Livrés avec : | | | | |
| | - châssis extractible et pivotant (équipé de rails) | | | | |
| | - rails 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX ³ 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil | | | | |
| | - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil | | | | |
| | - plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits | | | | |
| | - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil) | | | | |
| | - 1 support pour appareillage Mosaic | | | | |
| | - planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module) | | | | |
| | Entraxe entre rails de 150 mm | | | | |
| | Peuvent être équipés avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement) | | | | |
| | Portes à commander séparément | | | | |
| | Nbre de rangées | Nbre de modules | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) |
| 4 016 11 | 1 | 18 | 300 | 450 | 128 |
| 4 016 12 | 2 | 36 | 450 | 450 | 128 |
| 4 016 13 | 3 | 54 | 600 | 450 | 128 |
| 4 016 14 | 4 | 72 | 750 | 450 | 128 |

| Réf. | Coffrets de branchement d'abonné | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | Blanc RAL 9003 | | | | |
| | Permettent la réalisation de coffrets de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s'associant aux coffrets 1, 2, 3 ou 4 rangées | | | | |
| | Livrés complets avec platine, rail pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires | | | | |
| | Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée | | | | |
| | Dimensions : 300 x 450 x 128 mm | | | | |
| 4 016 52 | Pour disjoncteur de branchement seul réf. 4 011 91 avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires | | | | |
| 4 016 53 | Pour disjoncteurs de branchement et compteurs monophasés agréés Enedis | | | | |
| | Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 100 15 A (réf. 4 011 81) et 13 006 A (réf. 4 011 82) | | | | |

| Réf. | Portes - IP 40 - IK 09 | |
|----------|--|--|
| | Pour coffrets XL ³ 125 | |
| | Portes réversibles | |
| | Equipables d'une serrure n° 850 (réf. 4 018 51) | |
| | Blanches RAL 9003 | |
| 4 018 61 | Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53 | |
| 4 018 62 | Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 | |
| 4 018 63 | Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 | |
| 4 018 64 | Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14 | |
| | Transparentes | |
| 4 018 71 | Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53 | |
| 4 018 72 | Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 | |
| 4 018 73 | Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 | |
| 4 018 74 | Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14 | |
| | Accessoires | |
| | Serrure à clé | |
| 4 018 51 | Pour équiper les portes blanches et transparentes | |
| | Livrée avec clé n° 850 | |
| | Kit de jumelage | |
| 4 018 45 | Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL ³ 125 | |
| | Pattes de fixation | |
| 4 018 56 | Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond | |
| | Pochette à plans | |
| 4 018 44 | Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret | |
| | Obturbateur RAL blanc 9003 | |
| | Séparable par module ou demi-module | |
| 0 016 60 | 5 modules | |
| | Plastron plein 18 modules | |
| 4 018 55 | Pour coffrets XL ³ 125, 2, 3 ou 4 rangées | |
| | Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation) | |
| | Platine perforée | |
| 4 018 53 | Peut être utilisée à la place d'un rail pour intégrer des produits non modulaires | |
| | Pour coffrets XL ³ 125, 18 modules - Hauteur 150 mm | |
| | Support double pour coffret | |
| 4 018 57 | Support de fixation pour bornier | |
| | Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou support vide supplémentaire | |
| | Accessoire de fixation pour appareillage Mosaic | |
| 4 018 50 | Permet de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret | |