

# XL<sup>3</sup> 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"



0 200 06




0 200 04

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP  
 Châssis extractible avec rails montés  
 Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm<sup>2</sup> et 2 trous 35 mm<sup>2</sup>  
 Capacité 24 modules par rangée  
 RAL 7035  
 Livrés complets avec rails et plastrons  
 Portes à commander séparément  
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3  
 IP 43 - IK 08 avec joint et porte  
 IP 40 - IK 08 avec porte  
 IP 30 - IK 07 sans porte  
 Flancs latéraux amovibles  
 Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)

## Réf. Tout modulaire

| Réf.            | Peuvent recevoir les DPX <sup>3</sup> 160 Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A |                 |            |            | Prof. (mm) |
|-----------------|--|-----------------|------------|------------|------------|
|                 | Nbre de rangées  | Nbre de modules | Haut. (mm) | Larg. (mm) |            |
| <b>0 200 02</b> | 2  | 48              | 450        | 575        | 147        |
| <b>0 200 03</b> | 3  | 72              | 600        | 575        | 147        |
| <b>0 200 04</b> | 4  | 96              | 750        | 575        | 147        |
| <b>0 200 05</b> | 5  | 120             | 900        | 575        | 147        |
| <b>0 200 06</b> | 6  | 144             | 1050       | 575        | 147        |



# XL<sup>3</sup> 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

| Réf. | Portes   |                       |
|------|--|-----------------------|
|      | Livrées avec poignée à barillets interchangeables 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm) |                       |
|      | <b>Galbées</b>   |                       |
|      | Distance plastron/porte métal : 57 mm  |                       |
|      | Pour coffret / armoires, hauteur (mm)  |                       |
|      | Métal  |                       |
|      | 0 202 52   | 450                   |
|      | <b>0 202 53</b>  | 600                   |
|      | <b>0 202 54</b>  | 750                   |
|      | <b>0 202 55</b>  | 900                   |
|      | <b>0 202 56</b>  | 1050                  |
|      | <b>Plates</b>  |                       |
|      | Distance plastron/porte métal : 38 mm - vitrée : 34 mm   |                       |
|      | Pour coffret / armoires, hauteur (mm)  |                       |
|      | Métal  | Vitrée                |
|      | 0 202 72 <sup>1</sup>  | 0 202 82 <sup>1</sup> |
|      | 0 202 73 <sup>1</sup>  | 0 202 83 <sup>1</sup> |
|      | 0 202 74 <sup>1</sup>  | 0 202 84 <sup>1</sup> |
|      | 0 202 75 <sup>1</sup>  | 0 202 85 <sup>1</sup> |
|      | 0 202 76 <sup>1</sup>  | 0 202 86 <sup>1</sup> |

| Réf. | Equipements pour portes                             |  |
|------|---|--|
|      | <b>Barillets à clé pour portes métal ou vitrées</b> |  |
|      | Type 405  |  |
|      | Type 455  |  |
|      | Type 1242E  |  |
|      | Type 2433A  |  |
|      | <b>Joint pour IP 43</b>                             |  |
|      | Livré prêt à l'emploi                               |  |
|      | Longueur 5,5 m pour coffrets et armoires            |  |
|      | 0 201 30  |  |

| Réf. | Pochettes autocollantes pour plans   |            |                  |            |            |    |
|------|--------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|----|
|      | <b>Ouvertes - RAL 7035</b>           |            |                  |            |            |    |
|      | Dim. extérieures                     |            | Dim. intérieures |            | Prof. (mm) |    |
|      | Haut. (mm)                           | Larg. (mm) | Haut. (mm)       | Larg. (mm) |            |    |
|      | <b>0 365 80</b>                      | 235        | 340              | 200        | 310        | 18 |
|      | <b>0 365 81</b>                      | 165        | 260              | 130        | 230        | 18 |
|      | <b>Fermée - RAL 7035</b>             |            |                  |            |            |    |
|      | Rigide, plastique, IP 50             |            |                  |            |            |    |
|      | Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm |            |                  |            |            |    |
|      | <b>Transparente</b>                  |            |                  |            |            |    |
|      | Plastique souple A4 - 305 x 220 mm   |            |                  |            |            |    |
|      | 0 097 99                             |            |                  |            |            |    |

| Réf. | Accessoires   |  |
|------|---|--|
|      | <b>Plaque d'entrée de câbles</b>                          |  |
|      | Plaque découpable pour coffrets XL <sup>3</sup> 160 métal |  |
|      | <b>Support de fixation de câbles</b>                      |  |
|      | Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret       |  |
|      | <b>Pattes de fixation murale</b>                          |  |
|      | Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43     |  |
|      | <b>Plaque à embouts</b>                                   |  |
|      | 2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm                         |  |
|      | 0 200 20  |  |
|      | 0 200 35  |  |
|      | <b>0 201 00</b>   |  |
|      | 0 200 21  |  |

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale