

## Disjoncteurs différentiels monoblocs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA

courbe C - protection des départs



Protection des départs



4 111 95

Caractéristiques techniques p. 534  
Performance des différentiels p. 538

Conformes à la norme NF EN 61009-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1. 10 kA - EN 60947-2

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences


Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf. <b>Tétrapolaires 400 V~</b>			
Pour peigne HX <sup>3</sup> traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel			
Type AC			
Vis/vis	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
4 111 85	30	10	4
4 111 86	30	16	4
4 111 87	30	20	4
4 111 88	30	25	4
4 111 89	30	32	4
4 111 90	30	40	7
4 111 91	30	50	7
4 111 92	30	63	7
4 112 04	300	10	4
4 112 05	300	16	4
4 112 06	300	20	4
4 112 07	300	25	4
4 112 08	300	32	4
4 112 09	300	40	7
4 112 10	300	50	7
4 112 11	300	63	7
Type A			
Auto/vis	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
4 111 93	30	10	4
4 111 95	30	16	4
4 112 12	30	20	4
4 112 13	30	25	4
4 112 14	30	32	4
Type F  (ex type Hpi)			
Vis/vis	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
4 112 38	300	10	4
4 112 39	300	16	4
4 112 40	300	20	4
4 112 41	300	25	4
4 112 42	300	32	4
4 112 44	30	16	4
4 112 45	30	20	4
4 112 46	30	25	4
4 112 47	30	32	4

Tenue au chlore des disjoncteurs Hpi tétrapolaires, déclaration de conformité

**Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)**

Peigne HX<sup>3</sup> tétrapolaire traditionnel p. 499



## LES SERVICES PUISSANCE

# LEGRAND À VOTRE SERVICE POUR LES MISES EN ŒUVRE PUISSANCE

Accompagnement lors de la mise en service, ou mise en service complète, contactez le Service Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont vous avez besoin pour votre projet.



- **Disjoncteurs ouverts et inverseurs de source DMX<sup>3</sup>** : nécessité de fiabilité de votre installation afin d'assurer une continuité de service, une capacité de production permanente...



- **Contrat de maintenance installation électrique basse tension** : mise en place d'une maintenance régulière de votre installation afin de bénéficier d'un maximum de réactivité après un incident.



## LES SERVICES LEGRAND



Retrouvez l'ensemble des services Legrand sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

Pour plus de renseignements, **Contactez le Service Relations Pro au**

**0810 48 48 48** Service gratuit + prix appel