

MyHOME® domotique - BUS

automatisme - commandes Sans Fil (émetteurs)



0 672 50 + enjoliveur + plaque Grès 0 667 21



NT4578N + plaque Acier Brossé LNA4802ACS



0 802 71



0 672 64 + enjoliveur + plaque Ardoise 0 693 71



0 672 40 + enjoliveur + plaque Cuir Caramel 0 694 21

Réf.	Interfaces Radio/BUS
	Permettent d'intégrer des dispositifs de commande Radio dans une installation MyHOME BUS Permettent de gérer 32 émetteurs maxi. Alimentation 27 V _{cc} sur BUS Produits à configurer
0 672 50	Version Céliane A équiper d'un enjoliveur (p. 604 à 606) d'une plaque Céliane et d'un support Batibox (p. 642-643)
HD4578 HC4578 HS4578	Version Axolute A équiper d'une plaque et d'un support (p. 678 à 685) ○ White ● Alu ● Anthracite
N4578N NT4578N L4578N	Version Livinglight A équiper d'une plaque et d'un support (p. 698 à 701) ○ Blanc ● Tech ● Anthracite

Réf.	Commandes Radio pour lumières
	Commandes doubles radio pour 2 fonctions ON/OFF lumière Permettent, pour chaque touche, d'émettre un ordre à un ou plusieurs actionneurs Dispositifs sans fil alimentés par pile 3 V type CR2032 fournie Montage mural en saillie Produit à configurer
0 672 36	Version Céliane A équiper d'un enjoliveur (p. 604 à 606) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 642-643)
HA4597 HB4597	Version Axolute A équiper de 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4915BA (p. 607) et d'une plaque Axolute (p. 678 à 685) Commande pour plaque carrée Commande pour plaque elliptique
N4597N	Version Livinglight A équiper de 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4915AN (p. 608) et d'une plaque Livinglight (p. 698 à 701)

Réf.	Rehausses pour plaques Céliane
	Pour montage en surface sans dégat sur mes murs
0 802 77 0 802 70	Pour plaques Mémoires, Poudrées et Métal ○ Blanc ● Titane
0 802 71	Pour plaques Matières ● Titane

Réf.	Commandes Radio pour volets
	Commandes simples pour volet : fonctions montée/descente/stop Permettent d'émettre un ordre à un ou plusieurs actionneurs pour moteur Dispositifs sans fil alimentés par pile 3 V type CR2032 fournie Montage mural en saillie Produit à configurer
0 672 64	Version Céliane A équiper d'un enjoliveur (p. 604 à 606) et d'une plaque Céliane (p. 642-643)
HA4599 HB4599	Version Axolute A équiper de 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4911AH + HD/HC/HS4915AE (p. 607) et d'une plaque Axolute (p. 678 à 685) Commande pour plaque carrée Commande pour plaque elliptique
N4599N	Version Livinglight A équiper de 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4911AHN + N/NT/L4915AEN (p. 608) et d'une plaque Livinglight (p. 698 à 701)
	Commandes Radio 4 scénarios Permettent, pour chaque touche, de lancer des scénarios pouvant associer plusieurs fonctions entre elles Dispositifs sans fil alimentés par pile 3 V type CR2032 fournie Montage mural en saillie
0 672 40	Version Céliane A équiper d'un enjoliveur (p. 604 à 606) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 642-643)
HA4589 HB4589	Version Axolute A équiper de 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4911 (p. 607) et d'une plaque Axolute (p. 678 à 685) Commande pour plaque carrée Commande pour plaque elliptique
N4589N	Version Livinglight A équiper de 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4911N (p. 608) et d'une plaque Livinglight (p. 698 à 701) Commande pour plaque carrée



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770