

MyHOME® domotique - BUS

gestion de température - sondes - thermostats



0 674 57 + enjoliveur + plaque
Inox Brossé 0 691 01




N4692 + plaque
Aigue Marine LNA4802KA



NT4692 + plaque
Acier Brossé LNA4802ACS



0 674 58 + enjoliveur + plaque
Nickel Velours 0 691 11



N4693 + plaque Blanc
LNA4802BI



0 674 55 + enjoliveur +
plaque Furtif 0 690 41

Réf. Sondes avec commande de dérogation

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation
Plage de réglage de 3 à 40°
Dotées de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel
2 modules

Version Céliane

0 674 57 A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 46, 0 685 46 ou 0 679 46 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)



Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4692
HC4692
HS4692



- White
- Alu
- Anthracite

Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4692
NT4692
L4692



- Blanc
- Tech
- Anthracite

Sondes

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation
Plage de mesure température 3-40 °C
2 modules

0 674 58

Version Céliane

A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 48, 0 685 48 ou 0 649 48 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)



Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4693
HC4693
HS4693



- White
- Alu
- Anthracite

Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4693
NT4693
L4693



- Blanc
- Tech
- Anthracite

Réf. Sondes avec commande pour ventilo-convecteur

Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation
Plaque de réglage de 3 à 40 °C
Dotées de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel
Possibilité de sélection de la vitesse manuelle ou automatique pour ventilo-convecteur et système Idrorelax
2 modules

0 674 55



Version Céliane
A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 41, 0 685 41 ou 0 648 41 (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 642-643)

Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4692FAN
HC4692FAN
HS4692FAN



- White
- Alu
- Anthracite

Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4692FAN
NT4692FAN
L4692FAN



- Blanc
- Tech
- Anthracite

Sonde de température extérieure radio

3455



Sonde radio de mesure de la température extérieure
Utilisation avec interface radioréf. HD/HC/HS/N/NT/L4577

Alimentation solaire ou par pile 3,6 V type LS14250 non fournie
Boîtier mural IP 65

Interfaces radio

Interface radio pour sonde radio d'extérieur
réf. 3455
Alimentation 27 V_{DC} sur BUS
2 modules

Version Axolute

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)

HD4577
HC4577
HS4577



- White
- Alu
- Anthracite

Version Livinglight

A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)

N4577
NT4577
L4577



- Blanc
- Tech
- Anthracite

Version Art d'Arnould
Sondes avec commande de dérogation **p. 599**



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770