

MyHOME® domotique - BUS

alarme intrusion - centrales



3486



0 675 20 + enjoliveur + plaque
Nickel Velours 0 691 17

Réf. Centrales intrusion avec transmetteur téléphonique

- Centrale avec fonction d'auto-apprentissage de l'installation et de visualisation de la configuration sur l'écran
Activation/désactivation du système via clavier ou badge prox
Gestion de maxi 72 détecteurs, maxi 8 zones avec possibilité de définir jusqu'à 16 scénarios d'utilisation
Compatible avec les centres de télésurveillance utilisant le protocole Contact ID d'Ademco
Testée et approuvée pour une utilisation avec les centres Sécuritas
- 3485STD Installation murale avec support métallique fourni
Centrale alarme POLYX
Dotée d'un transmetteur téléphonique RTC pour l'envoi des alarmes
A programmer par clavier en façade ou avec logiciel TiSecurity POLYX fourni
Alimentation sur batterie réf. 3506 fournie (p. 586)
- 3486 Centrale dotée de transmetteurs téléphoniques RTC et GSM intégrés pour l'envoi des alarmes
A programmer avec logiciel TiSecurity GSM fourni ou par clavier en façade
Un abonnement GSM est nécessaire pour transmettre les informations via le transmetteur GSM
Cet abonnement n'est pas compris avec cette référence produit
Alimentation sur batterie réf. 3507/6 non fournie (p. 586)



Accessoire

- 3483 Câble coaxial de rallonge pour antenne de la centrale réf. 3486
Longueur : 3,5 m

Centrale intrusion Céliane avec transmetteur téléphonique

Versión Céliane

A équiper d'enjoliveur (p. 604 à 606) et d'une plaque Céliane (p. 642-643)




- 0 675 20 Centrale avec transmetteur téléphonique avec clavier et lecteur de badge
Equipée d'un clavier et d'un afficheur qui permet de configurer et d'activer/désactiver le système
- réglage de plages horaires d'accès
- programmation de différentes zones de surveillance
La mise en marche/arrêt est également possible par badge
Possibilité d'associer à la centrale jusqu'à 72 détecteurs
Livrée avec 1 boîte Batibox 2 x 2 postes réf. 0 801 24 et 1 batterie 7,2 V de secours réf. 3506 (p. 586)

MyHOME® domotique - BUS

alarme intrusion - activateurs



0 675 08 + enjoliveur + plaque
Argile 0 667 11



N4607 + plaque
Blanc LNA4802BI



3540

Réf. Claviers codés

- Dispositif pour activer et désactiver l'installation par code numérique
2 modules
- 0 675 06 **Versión Céliane**
A équiper d'enjoliveur (p. 604 à 606) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 642-643)
- HD4606 **Versión Axolute**
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)
HC4606 ○ White
HS4606 ● Alu
● Anthracite
- N4606 **Versión Livinglight**
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)
NT4606 ○ Blanc
● Tech



Lecteurs de badge

- Assurent des fonctions d'activation et désactivation de l'installation via un badge prox. mémorisé dans la centrale
Signalisation de l'état de l'installation via LED
Canal auxiliaire disponible, 30 badges maxi enregistrables
2 modules
- 0 675 08 **Versión Céliane**
A équiper d'enjoliveur (p. 604 à 606) d'un support et d'une plaque (p. 642-643)
- HD4607 **Versión Axolute**
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)
HC4607 ○ White
HS4607 ● Alu
● Anthracite
- N4607 **Versión Livinglight**
A équiper d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)
NT4607 Non compatible avec les plaques Livinglight Air
L4607 ○ Blanc
● Tech
● Anthracite



Badges

- 0 035 75 Badge prox. pour activer et désactiver l'installation
3540 Technologie 125 kHz
Fonctionne sans piles
Format carte
Format porte-clés



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770