


MyHOME domotique - BUS

produits hôtels (suite)



LN4651 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS



LN4650 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS



LN4652 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS



LN4691 + plaque Acier Brossé
LNA4802ACS



MH201

Réf. Indicateurs extérieurs avec lecteur badge proximité

Dispositif placé à l'extérieur de la chambre
Permet d'indiquer par rétro-éclairage LED les symboles "FAIRE LA CHAMBRE" ou "NE PAS DÉRANGER"
Livré avec porte-étiquette pour affichage du n° de chambre
Raccordement au BUS
Alimentation 27 V=
Peut être utilisé aussi comme poussoir de sonnette en association avec le module de sonnerie supplémentaire réf. 34912/13/14 ou réf. 346982/83/84
Dispose d'un lecteur proximité intégré
Permet le pilotage d'un actionneur dédié à l'ouverture de la porte

H4651



Version Axolute

A équiper d'une plaque Axolute et d'un support (p. 678 à 685)

LN4651



Version Livinglight

A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support (p. 698 à 701)

Indicateurs extérieurs sonnette

Dispositif placé à l'extérieur de la chambre
Permet d'indiquer par rétro-éclairage LED les symboles "FAIRE LA CHAMBRE" ou "NE PAS DÉRANGER"
Livré avec porte-étiquette pour affichage du n° de chambre
Raccordement au BUS
Alimentation 27 V=
Peut être utilisé aussi comme poussoir de sonnette en association avec le module de sonnerie supplémentaire réf. 34912/13/14 ou réf. 346982/83/84

H4650



Version Axolute

A équiper d'une plaque Axolute et d'un support (p. 607, 678 à 685)

LN4650



Version Livinglight

A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support (p. 608, 698 à 701)

Commandes 8 boutons-poussoirs

Permettent le pilotage de commandes point à point, groupées ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore
Permettent aussi le pilotage de scénarios
Jusqu'à 8 commandes cycliques (ON/OFF sur le même bouton-poussoir, ou commande de scénario) ou 4 commandes doubles (ON/OFF ou montée/descente sur 2 boutons-poussoirs séparés)
Pourvues d'un porte étiquette afin de faciliter le repérage des fonctions
Possibilité de personnalisation des symboles via la feuille format A5 réf. 3541 ou réf. 3542

H4652



Version Axolute

A équiper d'une plaque Axolute et d'un support (p. 678 à 685)

LN4652



Version Livinglight

A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support (p. 698 à 701)

Feuilles A5 personnalisables

- 3541 ○ Blanc
- 3542 ● Noir

Réf. Thermostats avec écran

Thermostats avec afficheur 1,6"
Peuvent être utilisés pour contrôler la température d'une zone avec ou sans la présence d'une centrale
Dotés d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre)
Disposent de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (mode été/hivers éco, confort, manuel/auto, OFF)
Peuvent être utilisés dans une installation avec ventilo-convecteurs et piloter différentes vitesses de ventilation 2 modules

H4691



Version Axolute

A équiper d'une plaque Axolute et d'un support (p. 678 à 685)

LN4691



Version Livinglight

A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support (p. 698 à 701)

Contrôleurs modulaires multi-applications SCS/Bacnet

Modules de puissance équipés de contacts de sorties permettant de piloter :
- tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs...)
- une sortie variation DALI 64 ballasts maxi
Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées : soit par commandes BUS ou par les bornes d'entrée de connexions filaires (inter, poussoir, contacts secs)
Raccordement multiphases

0 484 08

8 entrées - 8 sorties

8 modules DIN 17,5 mm

0 484 12

16 entrées - 16 sorties

12 modules DIN 17,5 mm

Module scénario IP

MH201

Permet la gestion des scénarios dans le cadre de chambres d'hôtel
Fonctionne comme gateway pour logiciel de configuration et de supervision

Softwares

3544SW

Logiciel qui permet la supervision de l'état des chambres, la gestion de l'installation et la création des badges

3546SW

Jusqu'à 20 chambres

Au-delà de 20 chambres

Serveur IP

F458

Serveur IP pour projet de plus de 100 chambres (au minimum avec 100 réf. MH201)
6 modules DIN



Contrôleurs modulaires SCS

p. 966