




























FONCTIONS RÉCEPTEURS	CÉLIANE ⁽¹⁾	PLEXO IP 55	NILOÉ ⁽²⁾	MOSAIC ⁽³⁾	AXOLUTE	LIVINGLIGHT	ESPACE EVOLUTION ⁽⁴⁾
INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO AVEC NEUTRE 1 CIRCUIT 2500 W							
 <p>0 672 33 + enjoliveur + plaque Chêne Bianchi 0 690 51</p> <p>0 695 03</p> <p>Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompacte Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ à la charge qu'elle pilote Récepteur radio intégré Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes Alimentation 230 V~, phase + neutre 2 modules</p>	 <p>0 672 33 avec LED d'indication d'état</p>	 <p>0 695 03</p>	-	-	 <p>H4591 avec LED d'indication d'état. Livré avec obturateur 1 module de chaque couleur (blanc, alu, anthracite) A équiper d'une manette 1 module réf. HD/HC/HS4915BA (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)</p>	 <p>LN4591 avec LED d'indication d'état. Livré avec obturateur 1 module de chaque couleur (blanc, alu, anthracite) A équiper d'une manette 1 module réf. N/NT/L4915AN (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)</p>	-
INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO AVEC NEUTRE 2 CIRCUITS 1000 W							
 <p>0 672 34 + enjoliveurs + plaque Black Nickel 0 690 31</p> <p>Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompacte Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ aux charges qu'elle pilote Récepteur radio intégré Peuvent être commandés par des commandes sans fil radio (émetteurs), de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes Alimentation 230 V~, phase + neutre LED d'indication d'état 2 modules</p>	 <p>0 672 34</p>	-	-	-	 <p>H4592 A équiper de 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4915BA (p. 618), d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)</p>	 <p>LN4592 A équiper de 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4915AN (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)</p>	-
INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO SANS NEUTRE 1 CIRCUIT ON/OFF 5-300 W							
 <p>0 672 21 + enjoliveur + plaque Aluminium 0 689 21</p> <p>Pour tous types de lampes, y compris LED (variables uniquement) et fluocompacte Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ à la charge qu'elle pilote Récepteur radio intégré Peut être commandé par des commandes sans fil radio (émetteurs), de type commande simple ou double, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes Alimentation 230 V~, sans neutre LED d'indication d'état 2 modules</p>	 <p>0 672 21</p>	-	 <p>6 651 08</p>	 <p>0 746 83</p>	-	-	 <p>64153 - Blanc 64353 - Magnésium</p>
VARIATEUR RÉCEPTEUR RADIO SANS NEUTRE 1 CIRCUIT 5-300 W							
 <p>LN4585 + manettes + plaque Acier Brossé LNA4802ACS</p> <p>Pour LED 230 V~ dimmable, fluocompacte 230 V~ dimmable, halogène 230 V~, transfo électronique ou ferromagnétique dimmable Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ à la charge qu'elle pilote Récepteur radio intégré Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de variation, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes Alimentation 230 V~ sans neutre LED d'indication d'état allumage/extinction 2 modules</p>	 <p>0 672 27</p>	-	-	 <p>0 746 87</p>	 <p>H4585 A équiper de 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4915BA + HD/HC/HS4911AD (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)</p>	 <p>LN4585 A équiper de 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4915AN + N/NT/L4911ADN (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)</p>	-
INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO AVEC NEUTRE POUR VOLET MOTORISÉ 1 X 500 VA							
 <p>0 672 63 + enjoliveurs + plaque Teinté Wengé 0 692 01</p>  <p>0 784 26 + plaque Blanche 0 788 02</p> <p>Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ au moteur qu'elle pilote Récepteur radio intégré Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de volet, commande 4 scénarios, télécommandes Alimentation 230 V~, phase + neutre LED d'indication d'état Possibilité d'orientation de lamelles par appui long 2 modules</p>	 <p>0 672 63</p>	-	 <p>6 651 12</p>	 <p>0 784 26</p>	 <p>H4595 A équiper avec 2 manettes 1 module réf. HD/HC/HS4915AE + HD/HC/HS4911AH (p. 618), d'un support et d'une plaque (p. 678 à 685)</p>	 <p>LN4595 A compléter avec 2 manettes 1 module réf. N/NT/L4915AEN + N/NT/L4911AHN (p. 618) d'un support et d'une plaque (p. 698 à 701)</p>	 <p>64156 - Blanc 64356 - Magnésium</p>

1 : A équiper d'enjoliveur Céliane, d'une plaque et d'un support (p. 642-643)
2 : Livré avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque (p. 721)
3 : Livré avec enjoliveur. A équiper d'un support et d'une plaque (p. 916)
4 : Livré avec manette et support. A équiper d'une plaque (p. 712-713)



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770