

Art d'Arnould | COLLECTION

univers Epure (suite)



Réf. Appliques

Appliques murales à LED 9 W
Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

- AR67440 Acier brossé
- AR67340 Bronze
- AR67840 Noir mat
- AR67940 Blanc satin



Liseuses

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande
Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du flexible 300 mm

Une commande

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

- AR67441 Acier brossé
- AR67341 Bronze
- AR67841 Noir mat
- AR67941 Blanc satin

Deux commandes

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage

- AR67442 Acier brossé
- AR67342 Bronze
- AR67842 Noir mat
- AR67942 Blanc satin



Ecovariateurs 2 fils sans Neutre

Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :
LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
Incandescent : 3 W à 400 W
S'utilisent :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)
Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (réf. 64010 et 64210), chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

- 67419 Acier brossé
- 67519 Acier satin
- 67619 Acier miroir
- 67719 Or miroir
- 67319 Bronze
- 67819 Noir mat
- 67919 Blanc satin



Réf. Ecodétecteurs 2 fils sans Neutre, sans dérogation

Puissance acceptée par type de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W
Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.
Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux
Consommation en veille : 0,02 W

- 67460 Acier brossé
- 67560 Acier satin
- 67660 Acier miroir
- 67760 Or miroir
- 67360 Bronze
- 67860 Noir mat
- 67960 Blanc satin



Guichets lumineux

Guichet lumineux "Porte"

- 67491 Acier brossé
- 67591 Acier satin
- 67691 Acier miroir
- 67791 Or miroir

Guichet lumineux "Lumière"

- 67492 Acier brossé
- 67592 Acier satin
- 67692 Acier miroir
- 67792 Or miroir

Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

- 67493 Acier brossé
- 67593 Acier satin
- 67693 Acier miroir
- 67793 Or miroir



Autres configurations

Contactez votre direction régionale



Fonctions MyHOME domotique
Art d'Arnould p. 599

