

Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)

Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)



0 405 15



0 405 17



0 405 18



0 405 10

Certifiés conformes à la norme NF EN 14604

Conformes à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

Réf. **Dispositif d'Alarme de Fumée - Stand alone**

Livrés avec chevilles, vis de fixation et piles
0 405 15 **DAAF standard**
 Fixation plafond - dimensions : diamètre 105 mm/hauteur 37 mm
 Equipé :
 - d'un large bouton de test permettant un usage de celui-ci à partir du sol via une perche (ex : manche à balai)
 Permet ainsi d'éviter les chutes
 - d'un voyant (alarme, défaut)
 Alimentation : pile alcaline 9 V de type 6LR61 (fournie)
 Autonomie 1 an

0 405 17 **DAAF "long life"**
 Certifié NF DAAF
 Fixation plafond ou murale
 Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
 Equipé :
 - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempetifs
 - d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempetif
 - une fonction antivol (idéal pour le locatif)
 Alimentation : pile lithium (fournie)
 Autonomie 10 ans

Dispositifs d'alarmes de fumée interconnectables radio "long life"

Livré avec chevilles, vis de fixation et piles
0 405 18 **DAAF standard**
 Certifié NF DAAF
 Fixation plafond ou murale
 Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
 Technologie radio 868 MHz
 Portée 100 m en champ libre
 Possibilité d'interconnecter jusqu'à 12 dispositifs radio réf. 0 405 18 ou réf. 0 405 14
 Equipés :
 - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempetifs
 - d'appairer plusieurs dispositifs radio (réf. 0 405 18/14) entre eux
 Avec bouton permettant :
 - de tester le bon fonctionnement du produit
 - de neutraliser une fausse alarme - fonction silence : 10 min
 D'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)
 Autonomie 10 ans

Réf. **Accessoires**

0 405 14 **Relais actionneur radio**
 Ce dispositif fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 18
 Permet d'actionner un flash, une électrovanne ou tout autre dispositif par contact RCT
 Liaison radio (portée 100 m en champ libre) entre le DAAF et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le dispositif à actionner
 Tension d'alimentation : 6 - 18 Vcc
 Alimentation non fournie - possibilité d'utiliser l'alimentation secourue réf. 0 767 18

0 405 10 **Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore**
 IP65 - IK 07
 Intensité lumineuse : 2 à 150 cd (réglable par switch)
 Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante
 Eclair de couleur blanche - fréquence : 1 Hz
 Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 0 405 10
 Niveau sonore <60 dB à 2 m (son débrayable)
 Alimentation 230 V secourue par batteries (fournies)
 Se câble sur relais actionneur interconnectable réf. 0 405 14
 Fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 18
 Dimensions : diamètre 122 mm - hauteur 85 mm
 (Livré avec 2 PE pour assurer l'IP 65)



Alimentation secourue 12 V pour relais Radio
p. 993

