



Tableau de choix des supports, plaques et boîtes d'encastrement p. 678-685

Réf.	Commandes d'éclairage axiales
BTHD4003AN BTHC4003AN BTHS4003AN	Deviennent lumineux ou témoins avec voyant (voir p. 675) <b>Va-et-vient - 1 module</b> 1P - 16 AX - 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite <b>Va-et-vient - 2 modules</b> 1P - 16 AX - 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
BTHD4003M2AN BTHC4003M2AN BTHS4003M2AN	<b>Poussoir - 1 module</b> 1P (NO) - 10 A 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
BTHD4005AN BTHC4005AN BTHS4005AN	<b>Poussoir - 2 modules</b> 1P (NO) - 10 A 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
BTHD4005M2AN BTHC4005M2AN BTHS4005M2AN	<b>Permutateur - 1 module</b> 1P - 16 AX 250 V~ Connexion à vis ○ White ● Alu ● Anthracite
HD4004 HC4004 HS4004	

Réf.	Commandes d'éclairage à bascule
2 modules HD4003ES HC4003ES HS4003ES	Deviennent lumineuses ou témoins avec voyant (voir p. 675) <b>Va-et-vient Intuition</b> S'installe et fonctionne comme un inter/va-et-vient classique, et il s'éteint automatiquement après 10 minutes en cas de non détection de mouvement Champ de détection 120° Portée de détection 8 m Compatible avec toutes les lampes - 12-150 W : incandescent et halogène 230 V - 2-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique - 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée inutilement (chambre enfant, débarras) ○ White ● Alu ● Anthracite

Réf.	Commandes d'éclairage à bascule (suite)
1 module HD4053A HC4053A HS4053A	<b>Va-et-vient</b> 1P - 16 AX 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
2 modules HD4053M2A HC4053M2A HS4053M2A	<b>Poussoir</b> 1P (NO) - 10 A 250 V~ Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
1 module HD4055A HC4055A HS4055A	<b>Autres poussoirs</b> <b>Double poussoir 1P (NO) + 1P (NF)</b> 10 A - 250 V~ ○ White ● Alu ● Anthracite
2 modules HD4055M2A HC4055M2A HS4055M2A	<b>Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO)</b> 10 A - 250 V~ ○ White ● Alu ● Anthracite
1 module HD4034 HC4034 HS4034	<b>Poussoir lumineux porte-étiquette</b> Livré avec voyant à LED 3 A - 250 V~ Finition couleur neutre
2 modules HD4034M2 HC4034/2 HS4034/2	<b>Poussoir électronique silencieux</b> 1P (NO) - 2 A 230 V~ Poussoir silencieux à actionnement à course minimale, utilisable avec relais électronique ou variateurs LED incorporée ○ White ● Alu ● Anthracite
1 module HD4036 HC4036 HS4036	
2 modules H4040	
1 module HD4045 HC4045 HS4045	

Réf.	Autres commandes d'éclairage
HD4002 HC4002 HS4002	<b>Interrupteurs bipolaires 20 A</b> 2P - 250 V~ 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
HD4011 HC4011 HS4011	<b>Interrupteurs bipolaires 32 A</b> 2P - 250 V~ 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite