

## Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 1000 à 2000 Lm (flux lumineux restitué)



 Caractéristiques techniques et dimensions p. 856-857

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation  
 Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) – Durée de vie 50 000 heures  
 Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres  
 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / minuterie  
 IP 55 / IK 10 sauf antivandale renforcé IP 66 / IK 10+ (50 joules) – Classe II  
 Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium  
 Température couleur : 4000 K

Réf.		ON/OFF
		Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm	<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 14 W
SL532000	SL532006	○ Blanc
SL532001	SL532007	● Anthracite
SL532002	SL532008	● Gris métal
SL532018	SL532024	<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 27 W
SL532019	SL532025	○ Blanc
SL532020	SL532026	○ Antivandale renforcé
		● Anthracite
		● Gris métal


Réf.		Détection HF
		Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 866) L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm	<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 15 W
SL532040	SL532046	○ Blanc
SL532041	SL532047	● Anthracite
SL532042	SL532048	● Gris métal
SL532058	SL532064	<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 28 W
SL532059	SL532065	○ Blanc
SL532060	SL532066	○ Antivandale renforcé
		● Anthracite
		● Gris métal

Réf.		Détection HF + Horloge
		Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 866) et par l'application Close up (NFC) Reprend les modes de fonctionnement du hublot Détection HF avec une gestion horaire embarquée
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm	<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 15 W
SL532070	SL532073	○ Blanc
SL532071	SL532074	● Anthracite
SL532072	SL532075	● Gris métal
SL532076	SL532079	<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 28 W
SL532077	SL532080	○ Blanc
SL532078	SL532081	● Anthracite
		● Gris métal

Réf.		Double niveau / Minuterie
		Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 866) et par l'application Close up (NFC) soit en fonction Double niveau soit en Minuterie La fonction Double niveau permet d'avoir 2 niveaux de luminosité pilotables par 2 points de commande externes La fonction Minuterie permet d'allumer le hublot par 1 commande externe pendant un temps paramétrable
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm	<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 15 W
SL532082	SL532085	○ Blanc
SL532083	SL532086	● Anthracite
SL532084	SL532087	● Gris métal
SL532093	SL532090	<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 28 W
SL532094	SL532091	○ Blanc
SL532095	SL532092	● Anthracite
		● Gris métal

 Accessoires p. 855

 Chartres Origine p. 859

 Détecteurs pour hublots ON/OFF p. 958