

Hublots fonctionnels ASTREO LED (flux lumineux restitué)



SL532180

SL532181

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires
2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
IP 44 - IK 07 pour les versions standards / IK 09 pour les versions antivandales - Classe II
Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
Température de couleur : 4000 K
Durée de vie 40000 heures

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 330 mm SL532180 SL532181	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur LED 800 Lm Consommation totale : 9 W ○ Blanc ● Anthracite
Antivandale Ø 330 mm SL532190 SL532191	
SL532182 SL532183	LED 1400 Lm Consommation totale : 16 W ○ Blanc ● Anthracite
SL532192 SL532193	

Réf.	Détection HF
Standard Ø 330 mm SL532185 SL532186	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré LED 800 Lm Consommation totale : 10 W ○ Blanc ● Anthracite
Antivandale Ø 330 mm SL532195 SL532196	
SL532187 SL532188	LED 1400 Lm Consommation totale : 17 W ○ Blanc ● Anthracite
SL532197 SL532198	

Hublots fonctionnels Super 400 à lamper - E27



500276

500570

489990

 Caractéristiques techniques et dimensions **catalogue en ligne**

Hublots fonctionnels pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Classe II..
Hublots standards : polypropylène-verre IP 44 / IK 04, polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 07
Hublots antivandales : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 09

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 296 mm 500270 500276	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur E27 à équiper - diffuseur verre trempé transparent Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700270 700276	
Standard Ø 296 mm 501276	E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700270 700276	

Réf.	Détection HF
Standard Ø 296 mm 500570 500576	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré E27 à équiper - diffuseur verre trempé transparent Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700570 700576	
Standard Ø 296 mm 501570 501576	E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700570 700576	

Réf.	Accessoires
500900	Diffuseurs et module de détection Diffuseur verre
501900	Diffuseur polycarbonate
502900	Diffuseur polycarbonate opalescent
501999	Module de détection HF pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27
489990	Tournevis pour hublots antivandales Tournevis pour vis anti-démontage