

Programme Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
	Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes sur catalogue en ligne Pour papier d'impression standard ou transparent
	1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
0 785 20 0 785 21	 Signalétique à LEDs blanches Signalétique à LEDs bleues
	2 états - 2 modules Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
0 785 24	
	1 état - 5 modules Signalétique à LEDs blanches (1 W) Signalétique à LEDs bleues (2,3 W)
0 785 22 0 785 23	
	Détecteur de balisage Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Champ de détection 180° Portée 6 m 2 modules
0 785 11	<input type="radio"/> Blanc
	Voyant de balisage autonome Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 039 01 (p. 1092) 2 modules
0 785 12	<input type="radio"/> Blanc
	Voyants antimicrobiens Pour fonctions témoin et lumineuse Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu) 1 module Antimicrobien
	Simples 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
0 785 01 0 785 51	
	Doubles 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
0 785 02 0 785 52	

Réf.	Hublot de balisage antimicrobien
	Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules
0 785 10	<input type="radio"/> Blanc antimicrobien
	Hublots 2 modules
	12-24 V~ / = - 0,6 W
0 785 60 0 785 61 0 785 62 0 785 63	 <input type="radio"/> Rouge <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Bleu
	230 V~ (0,2 ou 1 W)
0 785 70 0 785 71 0 785 72 0 785 73	 <input type="radio"/> Rouge <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Bleu
	Ronfleurs Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules
	8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA
0 766 40	<input type="radio"/> Blanc
	230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA
0 766 41	<input type="radio"/> Blanc
	Sonnerie à timbre électronique Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules
0 766 42	<input type="radio"/> Blanc
	 Supports universels lumineux p. 893
	 Étiquettes à imprimer sur catalogue en ligne
	 Alarme technique Programme Mosaic p. 1117
	 Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé p. 976