

Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8

câbles et cordons



0 337 88



0 337 03



0 518 90

Réf.	Câbles pour réseaux locaux cat. 8
0 337 86	Câbles 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSOH : sans halogène Code couleur EIA/TIA Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1 Références conformes à la nouvelle réglementation RPC (voir tableau p. 1062) F/UTP - 4 paires Performance 2000 MHz Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 42 kg
0 337 88	S/FTP - 4 paires Performance 2000 MHz Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 45 kg

Réf.	Cordons de brassage RJ 45 cat. 8						
0 337 01	RJ 45/RJ 45 droit Avec plug spécial "préhension aisée" Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA/TIA 568 C2-1 S/FTP blindés impédance 100 Ω Long. 0,5 m						
0 337 02		Long. 1 m					
0 337 03		Long. 2 m					
0 337 04		Long. 3 m					
0 337 05		Long. 5 m					
0 337 06		Long. 8 m					
0 337 07		Long. 10 m					
0 337 21	<table border="0"> <tr> <td>LSZH</td> <td>LSZH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 6027</td> <td>RAL 6026</td> </tr> </table> S/FTP blindés impédance 100 Ω Long. 0,5 m	LSZH	LSZH			RAL 6027	RAL 6026
LSZH		LSZH					
RAL 6027		RAL 6026					
0 337 22		Long. 1 m					
0 337 23		Long. 2 m					
0 337 24		Long. 3 m					
0 337 25		Long. 5 m					
0 337 26		Long. 8 m					
0 337 27		Long. 10 m					

Réf.	Kit pour repérage
0 518 90	Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45 Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage

Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6_A

panneaux de brassage droits équipés



0 337 72

Réf.	Panneaux de brassage cat. 6 _A équipés de 24 connecteurs RJ 45
0 337 70	Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets Montage universel toutes baies ou coffrets Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS ³ RJ 45 cat. 6 _A à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B Livrés avec étiquettes de couleur Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1 Panneau 19" - 1 U Extraction automatique des cassettes par simple pression
0 337 72	Panneaux droits 24 connecteurs RJ 45 - 1 U UTP STP

Panneau de brassage LCS²
p. 1022

Garantie 25 ans : Legrand s'engage sur la pérennité du système LCS²
sur legrand.fr