


Coffrets 19" LCS² et équipements



0 462 01



0 462 11



Coffret pivotant 0 462 11



0 465 01

Caractéristiques techniques p. 1063

IP 20 - IK 08

Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié

Fermeture par serrure à clé 2433 A

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Equipés de 2 montants 19" avec aide au réglage en profondeur

Livrés avec kit de mise à la masse

Oûtes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute

Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Coffrets 19" LCS² fixes			
	Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles réf. 0 465 41/42 et de colliers (p. 824, 825, 826)			
	Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier			
	Entrées de câbles arrière prédécoupées			
	Coffrets profondeur 400 mm			
	Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)
0 462 00	6 U	600	350	18
0 462 01	9 U	600	500	27
0 462 02	12 U	600	600	36
0 462 03	16 U	600	800	48
	Coffrets profondeur 580 mm			
0 462 06	9 U	600	500	27
0 462 07	12 U	600	600	36
0 462 08	16 U	600	800	48
0 462 09	21 U	600	1000	63

Réf.	Coffrets 19" LCS² pivotants			
	Coffrets composés de :			
	- une base (fixation murale)			
	- un corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance			
	Sens de pivotement réversible			
	Plaque d'entrée de câbles pleine en partie haute et basse, possibilité de montage d'une plaque avec balai réf. 0 462 55			
	Coffrets profondeur 600 mm			
	Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)
0 462 11	9 U	600	500	27
0 462 12	12 U	600	600	36
0 462 13	16 U	600	800	48
0 462 14	21 U	600	1000	63

Réf.	Tablettes fixes			
	Montage rapide sans vis			
	Hauteur 2 U			
	Charge maxi 15 kg			
	Noir RAL 9005			
	Fixation en drapeau sur 2 montants 19"			
0 465 00	Prof. 115 mm			
	Pour coffrets prof. 400, 580 et 600 mm			
0 465 01	Prof. 200 mm			
	Pour coffrets prof. 400, 580 et 600 mm			
0 465 02	Prof. 360 mm			
	Pour coffrets prof. 580 et 600 mm			

Réf.	Gestion thermique	
	Ventilateur	
	Câble d'alimentation de 2,5 m	
0 462 60	Ventilateur 230 V~	
	Thermostat	
0 348 48	Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz	
	Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A)	
	Fixation magnétique	
	Entrée de câbles	
0 462 55	Plaque d'entrée de câbles avec balai	
	Pour coffrets pivotants	
	Bracelets guide-câbles	
	Clippage direct sur montants structure avant des coffrets fixes 9 U à 21 U (réf. 0 465 41 seulement) et sur montant central des coffrets prof. 580 mm	
0 465 41	1 U, plastique. Section utile 1890 mm ²	
0 465 42	2 U, plastique. Section utile 4070 mm ²	
	Accessoires	
	Roulettes	
0 462 64	Jeu de 4 roulettes pour montage sur coffrets pivotants	
	Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 120 kg	



Logiciel **LCS PRO³** pour la réalisation des réseaux VDI à consulter sur **legrand.fr**

Baies et coffrets 19" LCS² sur mesure **Contactez votre direction régionale**

Coffrets pré-équipés ("Pack petit tertiaire") **p. 1048**

PDU 19" et panneaux passe-fils 19" LCS² **p. 1051, 1052**

