

## Hublots architecturaux Koréo Arc



 Accessoires p. **853f**

Classe II. 850 °C/30 sec.

Hublots standards : zamak-verre dépoli IP 55 / IK 04. Hublots antivandales : zamak-polycarbonate IP 55 / IK 10

Vis imperdables et clips auto-maintien. Hublots LEDs : fonctionnalité évoluée (détection + préavis + veille) avec réglage simple via outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 853f)

Lieux d'application : maisons individuelles, logements collectifs, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires

Lampes et source lumineuse/ Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 55 - IK 04		Références antivandales IP 55 - IK 10	
		● Blanc glacier	● Noir cendré	● Blanc glacier	● Noir Cendré
<b>TAILLE 1 Ø319 mm</b>					
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	53 W/ 20 W maxi	810270	810276	810008	810009
<b>TAILLE 2 Ø366 mm</b>					
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	70 W/ 23 W maxi	820552	820554	810240	810241





Autres configurations

**Contactez votre direction régionale**


## Hublots architecturaux Koréo Arc visière

 Accessoires p. 853f



Classe II. 850 °C/30 sec.  
Hublots en zamak-verre dépoli IP 55 / IK 04  
Vis imperdables et clips auto-maintien

Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 55 - IK 04	
		● Blanc glacier	● Noir cendré
<b>TAILLE 1 Ø319 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	53 W/ 20 W maxi	850270	850276
<b>TAILLE 2 Ø366 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	70 W/ 23 W maxi	860225	860227

## Hublots architecturaux Koréo Arc 2 branches

 Accessoires p. 853f

Classe II. 850 °C/30 sec.  
Hublots en zamak-verre dépoli IP 55 / IK 04  
Vis imperdables et clips auto-maintien

Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 55 - IK 04	
		● Blanc glacier	● Noir cendré
<b>TAILLE 1 Ø319 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	53 W/ 20 W maxi	878270	878276
<b>TAILLE 2 Ø366 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	70 W/ 23 W maxi	888425	888427



## Hublots architecturaux Koréo Cub

 Accessoires p. 853f

Classe II. 850 °C/30 sec.

Hublots standards : zamak-verre dépoli IP 55 / IK 04. Hublots antivandales : zamak-polycarbonate IP 55 / IK 10

Vis imperdables et clips auto-maintien. Hublots LEDs : fonctionnalité évoluée (détection + préavis + veille) avec réglage simple via outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 853f)


Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 55 - IK 04		Références antivandales IP 55 - IK 10	
		● Blanc glacier	● Noir cendré	● Blanc glacier	● Noir Cendré
<b>TAILLE 1 Ø307 mm</b>					
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	53 W/ 20 W maxi	830299	830276	830008	830009
<b>TAILLE 2 Ø357 mm</b>					
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	70 W/ 23 W maxi	840252	840254	830240	830241





Autres configurations

**Contactez votre direction régionale**

## Hublots architecturaux Koréo Cub grille

 Accessoires p. 853f

Classe II. 850 °C/30 sec.  
Hublots en zamak-verre dépoli IP 55 / IK 04  
Vis imperdables et clips auto-maintien

Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 55 - IK 04	
		● Blanc glacier	● Noir cendré
<b>TAILLE 1 Ø307 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	53 W/ 20 W maxi	870270	870276
<b>TAILLE 2 Ø357 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	70 W/ 23 W maxi	870225	870227



Autres configurations  
**Contactez votre direction régionale**

## Accessoires pour hublots Koréo Arc et Koréo Cub




Configuration  
et paramétrage  
sans démontage

Réf.	Configurateur de réglage
0 882 30	Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de le dupliquer
Outil	
489990	Outil pour vis anti-démontage
Diffuseurs	
Verre dépoli	
814900	Pour hublots ronds standards Ø266, 307 et 319 mm
824900	Pour hublots ronds standards Ø312, 357 et 366 mm
Polycarbonate	
714900	Pour hublots ronds antivandales Ø266, 307, 309 et 319 mm
724900	Pour hublots ronds antivandales Ø312, 350, 357 et 366 mm
Module de Détection HF	
514999	Pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

Réf.	Platines
Détection + préavis + veille	
514904	830 lm - pour hublots taille 1 - 4000 K
514907	960 lm - pour hublots taille 1 - 6500 K
524904	1420 lm - pour hublots taille 2 - 4000 K
524907	1640 lm - pour hublots taille 2 - 6500 K
ON/OFF	
514902	830 lm - pour hublots taille 1 - 4000 K
514905	960 lm - pour hublots taille 1 - 6500 K
524902	1420 lm - pour hublots taille 2 - 4000 K
524905	1640 lm - pour hublots taille 2 - 6500 K






## Hublots intérieurs Oléron résidentiels

 Accessoires p. 853i

Classe II. 850 °C/30 sec.

Hublots standards : polycarbonate-verre dépoli IP 21 / IK 04. Hublots protect : polycarbonate IP 21 / IK 09



Fixation ¼ de tour / clips auto-maintien. Hublots LEDs : fonctionnalité évoluée (détection + préavis + veille) avec réglage simple via outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 853i)

Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 21 - IK 04		Références protect IP 21 - IK 09 	
		Blanc	Noir	Blanc	Noir
<b>TAILLE 1 Ø266 mm</b>					
<b>Détecteur HF intégré</b>					
E27 (à équiper) 	53 W/20 W maxi	517570	517576	717570	717576
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	53 W/20 W maxi	517270	517276	717270	717276
<b>TAILLE 2 Ø312 mm</b>					
<b>Détecteur HF intégré</b>					
E27 (à équiper) 	70 W/23 W maxi	527570	527576	727570	727576
<b>ON/OFF</b>					
E27 (à équiper) 	70 W/23 W maxi	527270	527276	727270	727276

## Hublots intérieurs Oléron résidentiels déco

 Accessoires p. 853i

Classe II. 850 °C/30 sec.  
 Hublots en polycarbonate-verre dépoli IP 21 / IK 04  
 Fixation ¼ de tour / clips auto-maintien. Hublots LEDs : fonctionnalité évoluée (détection + préavis + veille) avec réglage simple via outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 853i)

Lampes et source lumineuse/Douille	Consommation Totale (W)	Références standards IP 21 - IK 04	
		Blanc	Noir
<b>TAILLE 1 Ø266 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	53 W/20 W maxi	817270	817276
<b>TAILLE 2 Ø312 mm</b>			
<b>ON/OFF</b>			
E27 (à équiper) 	70 W/23 W maxi	827435	827437



## Accessoires pour hublots Oléron, Oléron déco



Configuration  
et paramétrage  
sans démontage

0 882 30

489990

514904

### Réf. **Configurateur de réglage**

0 882 30 Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection  
Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de le dupliquer

### **Outil**

489990 Outil pour vis anti-démontage

### **Diffuseurs**

Oléron/  
Oléron déco

#### **Verre dépoli**

814900 Pour hublots ronds standards Ø266, 307 et 319 mm

824900 Pour hublots ronds standards Ø312, 357 et 366 mm

#### **Polycarbonate**

714900 Pour hublots ronds antivandales Ø266, 307, 309 et 319 mm

724900 Pour hublots ronds antivandales Ø312, 350, 357 et 366 mm

### **Module de Détection HF**

514999 Pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

### **Platines pour hublots LED**

#### **Détection + préavis + veille**

514904 830 lm - pour hublots taille 1 - 4000 K

514907 960 lm - pour hublots taille 1 - 6500 K

524904 1420 lm - pour hublots taille 2 - 4000 K

524907 1640 lm - pour hublots taille 2 - 6500 K

#### **ON/OFF**

514902 830 lm - pour hublots taille 1 - 4000 K

514905 960 lm - pour hublots taille 1 - 6500 K

524902 1420 lm - pour hublots taille 2 - 4000 K

524905 1640 lm - pour hublots taille 2 - 6500 K