

Hypra[®] IP 44 et IP 66/67-55 - BT 16 A

prises à brochage domestique



0 539 03

0 539 11

0 539 38

Tableau de choix **p. 94 à 97**
Caractéristiques techniques **p. 113**

Munies d'éclips
Accès direct aux vis par l'arrière

Réf.	Prises fixes
0 539 03	Entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence ML 16 A - 2P+T - plastique Fixation sur coffret de prise Hypra avec plaque d'adaptation réf. 0 521 18 IP 44 250 V~ 2P+T
0 539 11	IP 66/67-55 Permet l'obtention de l'IP 55 en et hors connexion, volet clipsé et de l'IP 66/67 par verrouillage de la bague 250 V~ 2P+T
0 539 33	Fiche mobile coudée IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
0 539 32	Fiche mobile droite IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
0 539 38	Prises mobiles IP 44 250 V~ 2P+T
0 539 37	IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
0 539 10	Accessoires Boîtier saillie Entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence ML 16 A - 2P+T - plastique 2 entrées pour PE M20
0 521 18	Plaque d'adaptation Pour fixation de prises sur coffrets de prises Hypra Livrée avec vis de fixation

Hypra[®] IP 44 - TBT 16 et 32 A

prises, fiches et prises mobiles



0 525 01 + 0 525 21

0 524 05 + 0 524 19

0 524 61

Tableau de choix **p. 94 à 97**
Caractéristiques techniques **p. 110**

Réf.	Prises plastique fixes
0 524 01	16 A 32 A 20/25 V~ 2P
0 524 05	16 A 20/50 V~ 2P
0 524 19	Boîtier plastique Réversible Permet la réalisation de prises saillie Boîtier avec entrée ISO 25 Pour prises TBT 16 et 32 A
0 524 41	16 A 20/25 V~ 2P
0 524 45	20/50 V~ 2P
0 524 21	16 A 32 A 20/25 V~ 2P
0 524 25	16 A 20/50 V~ 2P
0 524 81	16 A 20/25 V~ 2P
0 524 85	20/50 V~ 2P
0 524 61	16 A 20/25 V~ 2P