

Coffrets P 17 équipés - BT 16 à 63 A

IP 44, IP 55 et IP 66


COFFRETS MULTIPRISES ÉQUIPÉS TBT 16 A ET BT 16/32 A IP 44															
IEC 61439-2	IEC 61439-3	Caractéristiques techniques catalogue en ligne				Nombre de prises									
		InA	InA	Réf.	Dimensions (H x L x P) mm	Protection	20/25 V~	250 V~	200/250 V~	380 à 415 V~	16 A 2P	NF C (brochage domestique)	16 A 2P+T	16 A 3P+T	32 A 3P+T
<p>Conformes aux normes :</p> <ul style="list-style-type: none"> IEC 61439-2: Ensembles d'appareillage de puissance IEC 61439-3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO) <p>Les coffrets largeur 265 et 405 mm reçoivent les pattes de fixation réf. 0 019 69 p. 125</p>															
2 PRISES															
20	20	0 589 37 ⁽²⁾	371 x 125 x 124 rail 5 modules	Disjoncteur	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	0 589 30 ⁽²⁾	371 x 125 x 124 rail 5 modules	Disjoncteur	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	0 589 31 ⁽²⁾	371 x 125 x 112 rail 5 modules	Disjoncteur	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	0 589 32 ⁽²⁾	371 x 125 x 126 rail 5 modules	Disjoncteur	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
16	16	0 589 20	441 x 265 x 128 rail 12 modules	Disjoncteur et transformateur de sécurité 150 VA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	30	0 589 21 ⁽¹⁾	441 x 265 x 134 rail 12 modules	Disjoncteur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
3 PRISES															
20	20	0 589 33 ⁽²⁾	421 x 125 x 107 rail 5 modules	Disjoncteur	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	0 589 34 ⁽³⁾	441 x 265 x 124 rail 12 modules	Disjoncteur	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4 PRISES															
40	40	0 589 35 ⁽³⁾	501 x 265 x 122 rail 12 modules	Interrupteur différentiel + disjoncteur	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
40	29	0 589 36 ⁽³⁾	501 x 265 x 122 rail 12 modules	Interrupteur différentiel + disjoncteur	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
5 PRISES															
32	32	0 589 22 ⁽²⁾	441 x 405 x 128 rail 18 modules	Interrupteur différentiel + disjoncteur + transformateur de sécurité (150 VA)	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

COFFRETS MONOPRISES ÉQUIPÉS TBT 16 A - BT 16 À 63 A										
Caractéristiques techniques catalogue en ligne	IP 44				IP 55		IP 66			
	Avec transformateur de sécurité (150 VA) avec uniquement limiteur thermique au primaire		Avec interrupteur		Avec interrupteur		Avec interrupteur			
Prises	Dimensions extérieures H x L (mm)		220 x 125	220 x 125	220 x 125	220 x 125	501 x 125			
20 à 25 V~	16 A	2P	0 589 27	-	-	-	-			
200 à 250 V~	16 A	2P+T	-	0 566 01	0 566 21	-	-			
50/60 Hz	32 A	2P+T	-	0 566 09	0 566 29	-	-			
380 à 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	-	0 566 05	-	-	-			
		3P+N+T	-	0 566 06	0 566 26	-	-			
	32 A	3P+T	-	0 566 13	0 566 33	-	-			
		3P+N+T	-	0 566 14	0 566 34	-	-			
63 A	3P+T	-	-	-	-	0 589 18				
	3P+N+T	-	-	-	-	0 572 99				


1 : Equipé d'une plaque obturatrice pour prise supplémentaire ou bouton arrêt d'urgence
 2 : Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 (p. 182) voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
 3 : Voir 1 et 2

Accessoires


pour réalisation de coffrets mobiles P 17




0 577 37



Exemple de serrure réf. 0 577 35 installée sur coffret P 17



0 577 40




0 539 48

Possibilité de réaliser des coffrets mobiles

Réf.	Accessoires
0 577 37	Poignées Livrées avec pattes permettant d'enrouler le câble
0 577 38	Pour coffrets avec rail 5 modules
0 577 39	Pour coffrets avec rail à partir de 12 modules Livrées avec pattes de fixation permettant de les fixer sur le châssis réf. 0 577 43 (p. 128)
0 577 35	Pour coffrets avec rail à partir de 18 modules Livrées avec pattes de fixation permettant de les fixer sur le châssis réf. 0 577 43 (p. 128)
0 577 35	Serrure Permet un accès sécurisé et limité aux protections Ne convient pas pour les coffrets 371 x 125 mm, 421 x 125 mm, ni pour les embases réf. 0 599 38 et 0 577 20
0 577 40	Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz Permet la coupure de l'alimentation des coffrets Fixation de la plaque sur plastron pré-percé IP 66 Livraison non montée Livrée avec bloc de contact 2NF "pousser-tirer"
0 577 45	Plaque équipée d'un bouton coupure d'urgence Osmoz Permet la coupure de l'alimentation des coffrets Fixation de la plaque sur plastron pré-percé IP 66 Livraison non montée Livrée avec bloc de contact 1NO "pousser-tirer"
0 539 48	Adaptateur IP 55 Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules (hors saillie particulière) Ne nécessite pas de support
0 019 69	Pattes de fixation Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets largeur 265 et 405 mm Montage vertical ou horizontal

Dimension de l'adaptateur IP 55
 Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Inverseur de phase P 17
 p. 118



Autres configurations sur mesure
 Voir configurateur en ligne sur legrand.fr