

Connecteurs multipôles Hypra[®] plastique, métal

CONNECTEURS 10 A - 250 V ET 400 V PLASTIQUE ET MÉTAL - IP 55																							
Caractéristiques techniques p. 134 et catalogue en ligne			EMBASES FEMELLES ENCASTRÉES AVEC VERROUILLAGE				CAPOTS MÂLES				VOLET DE PROTECTION		PROLONGATEURS										
			Sortie verticale		Sortie latérale		Sortie verticale		Sortie latérale		Pour embases femelles encastrées avec verrouillage		Capots femelles avec verrouillage Sortie verticale		Capots mâles Sortie verticale		Volet de protection pour capots femelles avec verrouillage						
250 V	10 A	3P+T	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.					
			Plastique	10	0 526 50	10	0 531 06	10	0 526 40	10	0 531 10	10	0 526 69	10	0 526 26	10	0 526 40	10	0 526 69	10	0 526 69		
Métal	10	0 531 50	10	0 531 08	10	0 531 40	10	0 531 12	Plastique	10	0 531 26											10	0 531 40
Plastique	10	0 526 51	10	0 531 07	10	0 526 41	10	0 531 11	Métal	10	0 526 27											10	0 526 41
Métal	10	0 531 51	10	0 531 09	10	0 531 41	10	0 531 13	Plastique	10	0 526 27											10	0 531 41

CONNECTEURS 32 A - 400 V ET 16 A - 500 V METAL - IP 65																				
Caractéristiques techniques p. 134 et catalogue en ligne			EMBASES FEMELLES AVEC VERROUILLAGE					CAPOTS MÂLES					PROLONGATEURS					ACCESSOIRES		
			Encastrées		Saillie		Saillie avec 2 entrées de câble	Sortie verticale		Sortie latérale		Volet de protection pour embases femelles avec verrouillage	Capots mâles sortie verticale		Capots femelles avec verrouillage sortie verticale		Plots de détrompage pour embases (voir catalogue en ligne)			
400 V	32 A	6P+T	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb. ⁽¹⁾	Réf.				
			500 V	16 A	6P+T	2	0 526 57	-	-	-	-	2	0 526 47	2	0 526 35	5	0 526 76	2	0 526 43	2
6P+T	2	0 526 52			2	0 526 60	-	-	2	0 526 42	2	0 526 30	5	0 526 70	1	0 526 44	1	0 531 44		
10P+T	2	0 526 53			2	0 526 61	2	0 531 71	2	0 526 43	2	0 526 31	5	0 526 71	1	0 526 45	1	0 531 45		
16P+T	1	0 526 54			1	0 526 62	1	0 531 72	1	0 526 44	1	0 526 32	5	0 526 76						
24P+T	1	0 526 55			1	0 526 63	1	0 531 73	1	0 526 45	1	0 526 33	5	0 526 73						
32P+T	1	0 526 56			-	-	-	-	-	-	-	1	0 526 34	2	0 526 74					
		48P+T	1	0 526 58	1	0 526 65	-	-	1	0 526 48	1	0 526 36	-	-						

Caractéristiques techniques p. 134 et catalogue en ligne			EMBASES FEMELLES AVEC VOLET				CAPOTS MÂLES AVEC VERROUILLAGE				
			Encastrées		Saillie		Sortie latérale				
500 V	16 A	10P+T	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	
			16P+T	2	0 531 53	2	0 531 61	2	0 531 31	1	0 531 32
			24P+T	1	0 531 54	1	0 531 62	1	0 531 33		

++ Pour utilisation en milieu industriel, protection IP 66/67 des câbles RJ 45 p. 1029



Inserts seuls disponibles sur demande, Contactez le Service Relations Pro

Caractéristiques techniques Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

1 : Emb. = 10 sachets de 16 plots de détrompage