

Atlantic axis

pupitres de commande métal



0 357 67



0 357 59



0 357 77 avec face avant fixe et porte arrière


Caractéristiques techniques p. 167 et catalogue en ligne

Réf. **Pupitres de commande**
 IP 55 suivant norme EN/IEC 60529
 Revêtement polyester texturé (80 µm) RAL 7035
 Equipements communs avec les coffrets Atlantic Livrés avec plaque aluminium anodisé épaisseur 3 mm démontable, cadre de préhension, verrou double barre
 Acceptent les barillettes à clé et autres empreintes (p. 181)
 Prépercés pour montage sur bras ou pied fixe

Porte avant


Livrée avec obturateur

Réf.	Dim.			Poids (kg)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 357 65	300	300	160	2,8
0 357 67	300	400	200	5
0 357 68	400	400	200	5,8
0 357 69	400	600	250	8,2
0 357 70	500	500	250	8,7



Façade amovible et porte arrière

Réf.	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)
0 357 75	300	300	160	3,5
0 357 77	300	400	200	6,1
0 357 78	400	400	200	7,1
0 357 79	400	600	250	10
0 357 80	500	500	250	10,7



Accessoires

Poignées

0 357 59

Plaque de renfort percée pour suspension

0 357 30 Permet de renforcer la rigidité de la liaison raccord/pupitre (ou raccord/coffret)
 Utilisation : voir catalogue en ligne

Atlantic axis

accessoires pour pupitres de commande métal



0 357 60



0 357 61



0 357 62



0 357 63



0 357 36



0 357 37

Caractéristiques techniques catalogue en ligne
 Agréments p. 1132

Réf. Accessoire de fixation

0 357 64 Compatible avec les coffrets Atlantic (p. 160)
 Cotes de perçage : voir catalogue en ligne
 Pattes de fixation murale (p. 163)
 Pied fixe
 Composé de :
 - 1 profilé aluminium 60 x 45 mm, hauteur 750 mm
 - 1 embase fixation sol en fonte d'aluminium
 - 1 raccord adaptateur d'inclinaison 0-30°, rotation 300° avec butée

Accessoires de suspension

Compatibles avec les coffrets Atlantic (p. 160)
 Cotes de perçage : voir catalogue en ligne
 Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé

Supports de fixation

En fonte d'aluminium

0 357 60 Fixation droite
 Poids : 0,690 kg

0 357 61 Fixation droite, rotation 300° avec butée
 Poids : 1,460 kg

0 357 62 Fixation coudée, rotation 300° avec butée
 Poids : 1,720 kg

0 357 63 Fixation murale articulée, rotation 300° avec butée
 Poids : 2,090 kg

Prolongements
 En fonte d'aluminium
 Coude
 Poids : 0,590 kg

0 357 37 Coude avec rattrapage angulaire
 Poids : 1,000 kg

0 357 39 Articulation intermédiaire, rotation 360° avec butée
 Poids : 0,740 kg

